

aluCLIC

LA CARCASA DE CAMBIO RÁPIDO

IP 66, IP 67 - Opcional: IP 69K

Las principales características del producto:

- Material de la caja: Fundición de aluminio
- Superficie de la caja: Recubrimiento en polvo RAL 7035
- Tapa atornillada por detrás
- Fijación de la caja sólo con la tapa montada
- Hueco integrado en la tapa para teclado de membrana o panel frontal
- Fijación mediante enclavamiento en soporte de cambio rápido
- El frontal de la caja se puede utilizar casi por completo
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Junta de la caja: Junta conformada de TPE, sin silicona

aluCLIC es una caja electrónica altamente moderna construida para una instalación y sustitución rápidas. El cierre rápido que se encuentra debajo de la caja se abre con un simple movimiento de palanca y la caja puede cambiarse en un abrir y cerrar de ojos. La tapa ya dispone de serie de un rebaje para recibir teclados de membrana o placas frontales. El soporte de cambio rápido para montar la caja puede montarse en pared, en techo o en cuerpos de máquina. Instalación práctica, rápida y limpia.

Tamaños de caja

3

Otras informaciones

Encaje sin atornillar

Cambio de caja en segundos

Más espacio para elementos de instalación

Se puede utilizar el frontal de la caja completamente

Tapa atornillada por detrás

Rebaje integrado en la tapa para teclado de membrana o placas frontales

Caja

Aleación de fundición a presión de aluminio

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

Fijación

Soporte de cambio rápido, plástico (POM) RAL 9005 Negro intenso

Elementos de instalación

Roscas de fijación M5 en el fondo de la caja y la tapa

Tipo de protección

IP 67 / EN 60529

Opcional: IP 69K / DIN 40050

Junta

Junta conformada de TPE, sin silicona

Opcional: Junta de silicona

Tornillos de la tapa

Acero fino 1.4567, imperdibles

Superficie

Esmaltado en polvo RAL 7035 Gris luminoso

Opcional: Colores especiales

Opcional: Protección contra la corrosión

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	240.092.000	ACL 092	130	90	70	Junta de la tapa de silicona	- Tipo de protección IP 69K - Placas de montaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - CEM-Blindaje
	240.112.000	ACL 112	160	110	70	Junta de la tapa de silicona	- Tipo de protección IP 69K - Placas de montaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - CEM-Blindaje
	240.132.000	ACL 132	200	130	70	Junta de la tapa de silicona	- Tipo de protección IP 69K - Placas de montaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - CEM-Blindaje