

QUADRO-80

EL SISTEMA DE BRAZO DE SOPORTE

IP 54

Las características más importantes del producto:

- Secciones transversales del perfil:: Cuadrado 80 mm
- Material de las piezas del sistema:: Fundición de aluminio y fundición nodular, recubrimiento en polvo RAL 7040
- Material perfiles portantes: Acero trefilado, recubrimiento en polvo RAL 7035
- Diferentes conexiones disponibles
- Utilizable con todas las cajas de control ROLEC
- Paso adecuado para enchufes como HDMI, DVI, enchufes de red, etc.
- Junta: Cloropreno (CR)

QUADRO 80 recibe su nombre de los tubos de acero cuadrados de 80 mm que forman la base del sistema. Con las especiales características de los componentes de fundición esférica se alcanza una capacidad portante extraordinariamente alta. La estática general del sistema es muy elevada gracias a la combinación con perfiles de acero. QUADRO puede montarse con facilidad y rapidez directamente en el lugar de uso gracias a una técnica probada. Los elementos de la articulación van equipados con una limitación de basculación. Un adaptador para luz de control completa el amplio programa. Cajas comando adecuadas son, por ejemplo, commandCASE ,aluFACE y profiPANEL.

Principio

Sistema cerrado con fácil acceso a sus componentes para cargas pesadas

Otras informaciones

Orientación sin problemas del sistema

Componentes del sistema altamente resistentes de fundición esferoidal

Adaptador para luz señalizadora disponible

Cajas de control compatibles ROLEC: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

Material/Superficie

Elementos del sistema: Aluminio y fundición esferoidal altamente resistente

Esmaltado en polvo RAL 7040 Gris ventana

Opcional: Colores especiales

Perfil portante: Acero, trefilado

Esmaltado en polvo RAL 7035 Gris luminoso

Opcional: Colores especiales

Fuelles: PVC RAL 7035 Gris luminoso

Guía de cables

Adecuada para, por ejemplo, HDMI, cable patch, USB etc., no adecuada para conector DVI

Tipo de protección

IP 54 / EN 60529

Par de apriete para tornillos de anillo cortante

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	140.045.000	Adaptador de inclinación 30/60 grados	0	0	0	0	-
	144.040.500	Perfil cuadrado 500 mm	0	0	0	0	-
	144.041.000	Perfil cuadrado 1000 mm	0	0	0	0	-
	144.041.500	Perfil cuadrado 1500 mm	0	0	0	0	-
	144.042.000	Perfil cuadrado 2000 mm	0	0	0	0	-
	147.005.700	Articulación de poste	0	0	0	0	-
	147.010.200	Articulación de pared	0	0	0	0	-
	147.015.200	Articulación intermedia	0	0	0	0	-
	147.020.700	Ángulo	0	0	0	0	-
	147.020.701	Adaptación lámpara de señalización	0	0	0	0	-
	147.025.202	Acoplamiento I	0	0	0	0	-
	147.025.700	Acoplamiento	0	0	0	0	-
	147.030.200	Pata de apoyo	0	0	0	0	-
	147.035.700	Acoplamiento angular	0	0	0	0	-