

starCASE

LA CARCASA DE DISEÑO DE TERMOPLÁSTICO PARA ELECTRÓNICA Y DISPOSITIVOS

IP 66

Las principales características del producto:

- Material de la caja: ASA + PC
- Color de la caja similar a RAL 7035
- Montaje de la tapa integrado
- La caja puede fijarse con la tapa montada
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Hueco integrado en la tapa para teclado de membrana o placas frontales
- Molduras de diseño para cubrir el plano de montaje
- Clase de protección contra incendios UL-94 V0
- Junta de la caja: Junta conformada de silicona

starCASE es una auténtica caja multitallento de ASA ignífugo. starCASE es adecuado para prácticamente para todo tipo de aplicación y gracias a su diseño moderno y ergonómico una envolvente perfecta también para zonas visibles. Las posibilidades de fijación son múltiples: en pared, techo, tablestacado o en máquina: todo es posible. El rebaje integrado de la tapa permite la instalación sencilla de láminas, teclados de membrana o placas frontales según sea necesario. Las molduras de diseño y las redondeces de la caja ocultan los tornillos de la tapa y los canales de atornillamiento separados para fijar la envolvente. Estos permiten fijar la caja con la tapa cerrada. Los prácticos soportes de tapa aseguran al mismo tiempo la descarga de tracción de los elementos instalados en la tapa. También pueden suministrarse accesorios y racores de cable adecuados.

Tamaños de caja

8

Otras informaciones

Rebajes integrados para teclados de membrana o placas frontales

Soporte de tapa integrado, polipropileno (PP)

Opcional: Protección contra acceso mediante cerradura precinto

Completamente aislada según VDE 0100

Caja

ASA+PC, RAL 7035 Gris luminoso: Grado de deformación 2° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 2° de forma circundante

Molduras de diseño enclavables, imperdibles, ASA LURAN S, similar RAL 7035 Gris luminoso

Materiales y colores especiales bajo pedido

Comportamiento en combustión

UL 94 V-0 1,5 mm

Fijación

Canales de atornillamiento separados fuera de la cámara estanca Fijación de la caja con la tapa cerrada

Elementos de instalación

Posibilidad de fijación para tornillos autoformantes en el fondo de la caja y en la tapa

Tipo de protección

IP 66 / EN 60529

Junta

Junta de silicona conformada

Tornillos de la tapa

Acero fino 1.4567, imperdibles

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	230.090.000	SC 090	120	90	50		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.092.000	SC 092	160	90	50		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.110.000	SC 110	140	110	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.112.000	SC 112	200	110	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.130.000	SC 130	160	130	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.132.000	SC 132	220	130	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.150.000	SC 150	180	150	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos
	230.172.000	SC 172	280	170	60		- CEM-Blindaje - Insertar bloqueo - Juego de precintos