

taraPLUS

EL SISTEMA DE BRAZO DE SOPORTE

IP 54

Las características más importantes del producto:

- Secciones transversales del perfil: Redondo Ø 48 y 70 mm, rectangular 40x60 mm
- Material de las piezas del sistema: Fundición de aluminio, recubrimiento en polvo RAL 7040
- Material perfiles portantes: Acero trefilado, recubrimiento en polvo RAL 7035
- Diferentes conexiones disponibles
- Perfiles portantes: Combinación de tubo redondo y/o rectangular
- Diferentes acoplamientos disponibles
- Alineación sencilla y rápida mediante tornillos de ajuste
- Utilizable con todas las cajas de control ROLEC
- Paso adecuado para conectores como HDMI, cables de conexión, USB, etc. (no para conectores DVI)
- Junta: Cloropreno (CR)

taraPLUS está desarrollado para cargas ligeras a medias. Puede montarse a pie de máquina con facilidad y rapidez y las generosas aberturas de los componentes del sistema permiten un paso sencillo de los cables. El diseño especial combina perfiles redondos y rectangulares y alcanza así una elevada estabilidad estática. La serie taraPLUS es un sistema probado desde hace años con la clase de protección IP 54.

Principio

Sistema variable cerrado con fácil acceso a sus componentes para cargas ligeras y medias

Otras informaciones

Orientación sin problemas del sistema

Sencilla instalación de los cables

Diseño especial combinando tubo rectangular y redondo

Material/Superficie

Elementos del sistema: Aleación de fundición de aluminio

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Esmaltado en polvo RAL 7040 Gris ventana

Opcional: Colores especiales

Tubos portantes: Fe

Esmaltado en polvo RAL 7035 Gris luminoso

Opcional: Colores especiales

Fuelles: PVC RAL 7035 Gris luminoso

Guía de cables

Tubo 48 mm = 42 mm Ø

Tubo 70 mm = 62 mm Ø

Tubo 60/40 mm = 54 × 34 mm

Tipo de protección

IP 54 EN 60529

Par de apriete para tornillos de anillo cortante

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	144.300.250	Tubo redondo Ø48 250mm	0	0	0	-	-
	144.300.500	Tubo redondo Ø48 500mm	0	0	0	-	-
	144.300.750	Tubo redondo Ø48 750mm	0	0	0	-	-
	144.301.000	Tubo redondo Ø48 1000 mm	0	0	0	-	-
	144.310.500	Tubo rectangular 60/40x500 mm	0	0	0	-	-
	144.310.750	Tubo rectangular 60/40x750 mm	0	0	0	-	-
	144.311.000	Tubo rectangular 60/40x1000 mm	0	0	0	-	-
	144.311.500	Tubo rectangular 60/40x1500 mm	0	0	0	-	-
	144.320.250	Tubo redondo Ø70 250mm	0	0	0	-	-
	144.320.500	Tubo redondo Ø70 500mm	0	0	0	-	-
	144.321.000	Tubo redondo Ø70 1000 mm	0	0	0	-	-
	144.321.500	Tubo redondo Ø70 1500 mm	0	0	0	-	-
	144.322.000	Tubo redondo Ø70 2000 mm	0	0	0	-	-
	149.005.000	Articulación de poste	0	0	0	-	-
	149.005.001	Articulación de poste vertical	0	0	0	-	-
	149.010.000	Articulación de pared	0	0	0	-	-
	149.010.001	Articulación de pared vertical	0	0	0	-	-
	149.015.000	Articulación intermedia	0	0	0	-	-
	149.020.000	Ángulo 48	0	0	0	-	-
	149.020.001	Ángulo 70	0	0	0	-	-
	149.021.000	/QUADRO Ángulo 50	0	0	0	-	-
	149.025.001	Acoplamiento I	0	0	0	-	-
	149.025.002	Acoplamiento de consola	0	0	0	-	-
	149.025.003	Acoplamiento de consola I, de pie	0	0	0	-	-
	149.025.004	Acoplamiento de consola I, suspendido	0	0	0	-	-

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	149.025.500	Acoplamiento giratorio, suspendido	0	0	0		-
	149.025.501	Acoplamiento giratorio, de pie	0	0	0		-
	149.030.000	Pata de apoyo 48	0	0	0		-
	149.030.001	Pata de apoyo 70	0	0	0		-
	149.035.000	Acoplamiento angular	0	0	0		-
	149.035.001	Acoplamiento angular l0	0	0	0		-
	149.035.002	Acoplamiento angular giratorio para el pupitre	0	0	0		-
	149.035.003	Acoplamiento angular l, de pie	0	0	0		-
	149.035.005	Acoplamiento angular de consola l, suspendido	0	0	0		-
	149.040.000	Articulación del poste	0	0	0		-
	149.045.000	Acoplamiento de inclinación para la pared	0	0	0		-