

profiPANEL Standard

BOÎTIERS DE COMMANDE DESIGN EN TAILLES STANDARDS

Jusqu'à IP65

Les principales caractéristiques du produit:

- Matériau du boîtier : profilés en aluminium, Pièces d'angle, RAL 7035
- Choisir la taille du boîtier en fonction des montages intérieurs prévus
- Disponible en quatre tailles standards
- Profondeurs d'installation: 90 mm
- Définir l'usinage de la face avant souhaité
- Indiquer l'emplacement de la fixation du bras porteur
- Sélectionner poignée(s) de profil en option. Possible sur le côté ou en bas sur le boîtier
- Surface du boîtier : argent anodisé
- Joint du boîtier : PUR

La version économique de la gamme de boîtiers de commande HMI avec une profondeur de 90 mm. Pour les clients pressés, n'ayant besoin que d'une petite série ou qui ne sont tout simplement pas au millimètre près, nous avons développé « profiPANEL Standard ». Quatre tailles standard à partir du profil de base en 90 avec face avant sur mesure et dans lesquelles il est possible de monter n'importe quel panel PC ainsi que les claviers ou interrupteurs complémentaires. Le panneau arrière est équipé de serrures et de charnières (sur le côté le plus long du boîtier). profiPANEL Standard peut être livré rapidement et est peu coûteux.

Pour configurer ce produit, veuillez nous [contacter sans engagement](#). Nous sommes heureux de vous aider.

Aperçu des avantages du « profiPANEL Standard » :

- Quatre tailles standard économiques ; convient aux Panel PC jusqu'à 21"
- Alternative économique grâce à la standardisation
- Délais de livraison plus courts grâce au stock de composants
- Usinage personnalisé de la face avant
- Idéal également pour les petites quantités
- Indice de protection IP 65

En 4 étapes simples pour un boîtier de commande parfaitement adapté et économique : Choisir la taille du boîtier en fonction des montages intérieurs prévus. Définir l'usinage de la face avant souhaité. Indiquer l'emplacement de la fixation du bras porteur. Choisir en option la(s) poignée(s). Latéral ou fond seul possible.

Dimensions du boîtier

Quatre tailles standard

L x l x H 400 x 400 x 90 mm pour installations de 10" à 12"

L x l x H 400 x 520 x 90 mm pour installations de 12" à 15"

L x l x H 520 x 520 x 90 mm pour installations de 15" à 17"

L x l x H 520 x 600 x 90 mm pour installations de 17" à 21"

Plus d'informations

Conception puriste et multivariable pour les machines

Face avant pratiquement sans bordure et encastrée, raccordée en permanence au boîtier

Boîtier

Aluminium extrudé

Couvercles d'angle en PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017

Faces avant standard : aluminium 3 mm Al Mg 1, argent anodisé

Faces avant terminées, lasered, gravées ou imprimées

En option : poignée profilée en PA, RAL 7035 et aluminium extrudé

Serrure de boîtier (standard) : serrures et charnières extérieures (sur le côté long du boîtier)

Fixation

Avec accouplement am ROLEC [Système bras support profiPLUS 50](#)

Montages intérieures

Contours d'insertion pour écrous à ressort M4/M5

Type de protection

IP 65 / EN 60529

Surface

Anodisée

ROLEC-Service

Demandez notre [offre de service complet pour des coffrets prêts à l'emploi](#)

Foto	N°	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Joint	Option disponible
	331.090.001	10"-12"	400	400	90		- Poignées - Poignée de profil
	331.090.002	12"-15"	520	400	90		- Poignées - Poignée de profil
	331.090.003	15"-17"	520	520	90		- Poignées - Poignée de profil
	331.090.004	17"-21"	600	520	90		- Poignées - Poignée de profil
	501.100.300-	Raccordement mural profiPANEL	0	0	0		-
	522.330.BBB.	Poignée	0	0	0		-
	655.330.000.	Jeu de supports de montage	0	0	0		-
	713.003.XXX.	profiPANEL Couverture de Coin RAL 3020	0	0	0		-
	713.005.XXX.	profiPANEL Couverture de Coin RAL 5017	0	0	0		-
	713.009.XXX.	profiPANEL Couverture de Coin RAL 9005	0	0	0		-