

QUADRO-50

LE SYSTÈME DE BRAS PORTEUR POUR CHARGES MOYENNES

Les principales caractéristiques du produit :

- Coupes du profil : carré 50 mm
- Matériau Pièces du système : fonte d'aluminium et fonte sphéro, peinture poudre RAL 7040
- Matériau Profils porteurs : Acier étiré, peinture poudre RAL 7035
- Divers raccords charnières de retenue
- Adaptation du tube carré au tube rond Ø48 possible
- Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC
- Passage pour des câbles HDMI, DVI câble réseau, etc.
- Joint : chloroprène (CR)

QUADRO 50 tient son nom des tubes d'acier carrés de diamètre 50 mm servant de structure au système. La composition particulière des éléments en acier sphéroïde autorise une capacité de charge supérieure à la moyenne. La statique du système est dans son ensemble elle aussi extrêmement élevée grâce à l'utilisation de profilés en acier. Grâce à une technique bien au point, QUADRO se monte rapidement et directement sur le lieu de son utilisation. Les articulations sont équipées d'un limiteur d'angle de rotation. Nous livrons également un adaptateur pour témoin lumineux ainsi qu'un coude QUADRO 50/taraPLUS permettant l'accouplement au système taraPLUS. Les boîtiers de commande commandCASE, aluFACE et profiPANEL comptent parmi les boîtiers compatibles.

Principe

Système fermé avec accessibilité des éléments du système pour charges moyennes et lourdes

Informations supplémentaires

Système de suspension modulable

Capacité de charge élevée grâce aux éléments du système en acier sphéroïde

Adaptateur pour colonnes lumineuses aux coudes

Accouplement possible entre QUADRO 50 et taraPLUS 48 mm grâce à un coude spécial

Boîtiers de commande ROLEC compatibles : commandCASE, aluFACE, profiPANEL

Surface des éléments

Éléments du système : Aluminium et fonte ductile ultra-résistante

Peinture pulvérisée RAL 7040 gris fenêtre

Option : Couleurs spéciales

Profilé porteur: Acier étiré

Peinture pulvérisée RAL 7035 gris clair

Option : Couleurs spéciales

Soufflets : PVC RAL 7035 gris clair

Passage des câbles

Convient notamment aux câbles HDMI, Ethernet, USB, etc. Ne convient pas aux prises DVI.

Type de protection

IP 54 / EN 60529

Couple de serrage des vis autotaraudeuses

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Joint	Option disponible
	140.045.000,	Support incliné 30°/60°	0	0	0		-
	144.020.500	Tube carré 500 mm	0	0	0		-
	144.021.000	Tube carré 1000 mm	0	0	0		-
	144.021.500	Tube carré 1500 mm	0	0	0		-
	144.022.000	Tube carré 2000 mm	0	0	0		-
	147.005.500	Articulation à bride	0	0	0		-
	147.010.000	Articulation murale	0	0	0		-
	147.015.000	Articulation intermédiaire	0	0	0		-
	147.020.500	Coude	0	0	0		-
	147.020.501	Adaptateur de témoin lumineux	0	0	0		-
	147.025.500	Raccord boitier	0	0	0		-
	147.030.000	Piedino	0	0	0		-
	147.035.500	Raccord boitier coudé	0	0	0		-
	147.040.000	Articulation coudé	0	0	0		-
	149.021.000,	Coude taraPLUS/QUADRO 50	0	0	0		-