

taraPLUS

SYSTÈME DE SUSPENSION POLYVALENT POUR CHARGES FAIBLES ET MOYENNES

IP 54

Les principales caractéristiques du produit :

- Coupes du profil : ronds Ø 48 et 70 mm, tube carré 40x60 mm
- Matériau Pièces du système : Fonte d'aluminium, peinture poudre RAL 7040
- Matériau Profils porteurs : Acier étiré, Peinture poudre RAL 7035
- Diverses connexions disponibles
- Profilés porteurs : combinaison de tuyau rond et/ou tube carré
- Divers raccords disponibles
- Orientation simple et rapide grâce aux vis de réglage
- Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC
- Passage pour des câbles HDMI, câble patch, USB, etc. (pas pour les fiches DVI)
- Joint : chloroprène (CR)

taraPLUS a été développé pour les charges faibles et moyennes. Il se monte facilement et directement sur le lieu de sa mise en service. Le large conduit dans les pièces du système facilite le passage des câbles. Son design particulier associe les profilés ronds et rectangulaires et lui permet une meilleure statique. taraPLUS est un système éprouvé avec un indice de protection IP 54.

Principe

Système fermé variable avec accessibilité des éléments du système pour charges faibles et moyennes

Informations supplémentaires

Système de suspension modulable

Installation facile des câbles

Design particulier grâce à la combinaison de tubes de section rectangulaire et ronde

Matériau/Surface

Éléments du système : Alliage en fonte d'aluminium

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Peinture pulvérisée RAL 7040 gris fenêtre

Option : Couleurs spéciales

Tubes porteurs : Fe

Peinture pulvérisée RAL 7035 gris clair

Option : Couleurs spéciales

Soufflets : PVC RAL 7035 gris clair

Passage des câbles

Tube 48 mm = 42 mm Ø

Tube 70 mm = 62 mm Ø

Tube 60/40 mm = 54 × 34 mm

Type de protection

IP 54 EN 60529

Couple de serrage des vis autotaraudeuses

30 Nm = 3 kg/m





































Foto	N°	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Joint	Option disponible
	144.300.250	Tube rond Ø48 250 mm	0	0	0		-
	144.300.500	Tube rond Ø48 500 mm	0	0	0		-
	144.300.750	Tube rond Ø48 750 mm	0	0	0		-
	144.301.000	Tube rond Ø48 1000 mm	0	0	0		-
	144.310.500	Tube rectangulaire 60/40 500 mm	0	0	0		-
	144.310.750	Tube rectangulaire 60/40 750 mm	0	0	0		-
	144.311.000	Tube rectangulaire 60/40 1000 mm	0	0	0		-
	144.311.500	Tube rectangulaire 60/40 1500 mm	0	0	0		-
	144.320.250	Tube rond Ø70 250 mm	0	0	0		-
	144.320.500	Tube rond Ø70 500 mm	0	0	0		-
	144.321.000	Tube rond Ø70 1000 mm	0	0	0		-
	144.321.500	Tube rond Ø70 1500 mm	0	0	0		-
	144.322.000	Tube rond Ø70 2000 mm	0	0	0		-
	149.005.000	Articulation à bride	0	0	0		-
	149.005.001	Articulation à bride, vertical	0	0	0		-
	149.010.000	Articulation murale	0	0	0		-
	149.010.001	Articulation murale, vertical	0	0	0		-
	149.015.000	Articulation intermédiaire	0	0	0		-
	149.020.000	Coude 48	0	0	0		-
	149.020.001	Coude 70	0	0	0		-
	149.021.000	Coude /QUADRO 50	0	0	0		-
	149.025.001	Raccord rotatif inclinable I	0	0	0		-
	149.025.002	Raccord de console rotatif	0	0	0		-
	149.025.003	Raccord de console inclinable I, debout	0	0	0		-
	149.025.004	Raccord de console inclinable I, suspendu	0	0	0		-

Foto	N°	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Joint	Option disponible
	149.025.500	Raccord rotatif, suspendu	0	0	0		-
	149.025.501	Raccord rotatif, vertical	0	0	0		-
	149.030.000	Pied 48	0	0	0		-
	149.030.001	Pied 70	0	0	0		-
	149.035.000	Raccord rotatif coudé	0	0	0		-
	149.035.001	Raccord coudé rotatif inclinable I	0	0	0		-
	149.035.002	Raccord de console coudé rotatif	0	0	0		-
	149.035.003	Raccord de console coudé inclinable I, debou					-
	149.035.005	Raccord de console coudé inclinable I, suspendu					-
	149.040.000	Articulation coudé	0	0	0		-
	149.045.000	Raccord mural inclinable		0	0		-