

## **aluCLIC**

### CONTENITORE CON DISPOSITIVO A SCATTO

**IP 66, IP 67 - In opzione: IP 69K**

#### **Principali caratteristiche del prodotto:**

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio
- Superfici dei contenitori: Verniciatura a polveri, RAL 7035
- Coperchio avvitato posteriormente
- Fissaggio del contenitore solo con coperchio montato
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Fissaggio mediante pressione sul dispositivo a scatto
- Parte anteriore del contenitore quasi completamente utilizzabile
- Viti del coperchio in acciaio temperato 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE, senza silicone

---

aluCLIC è un contenitore estremamente moderno per componenti elettronici, realizzato per garantire una rapida installazione e una sostituzione immediata. La chiusura di sicurezza a scatto che si trova sotto il contenitore può essere aperta con facilità per sostituire il contenitore in un batter d'occhio. Un alveolo è previsto di serie nel coperchio per alloggiare tastiere a membrana o piastre frontali. Il dispositivo a scatto per l'installazione del contenitore può essere fissato a una parete, a un soffitto o alla struttura di una macchina. Pratico, rapido da installare e non sporca.

#### **Dimensioni dei contenitori**

3

#### **Ulteriori informazioni**

Basta un "clic"

Sostituzione del contenitore in questione di secondi

Più spazio per gli accessori interni

Parte anteriore del contenitore completamente utilizzabile

Coperchio avvitato posteriormente

Alveolo integrato nel coperchio per tastiera tattile o piastre frontali

#### **Contenitore**

Lega in alluminio pressofuso

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

#### **Fissaggio**

Dispositivo a scatto, plastica POM, RAL 9005 nero profondo

### **Componenti interni**

Filettatura di fissaggio M5 sul corpo del contenitore e sul coperchio

### **Grado di protezione**

IP 66, IP 67 / EN 60529

In opzione: IP 69K / DIN 40050

### **Guarnizione**

Guarnizione formata in TPE

In opzione: Guarnizione in silicone

### **Viti del coperchio**

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

### **Superficie**

Verniciatura alle polveri RAL 7035, grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

In opzione: Protezione anticorrosione

### **Assistenza ROLEC**

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	240.092.000	ACL 092	130	90	70	Guarnizione coperchio in silicone	- Classe di protezione IP 69K - Piastre di montaggio - Verniciatura anticorrosione - CEM-Schermatura
	240.112.000	ACL 112	160	110	70	Guarnizione coperchio in silicone	- Classe di protezione IP 69K - Piastre di montaggio - Verniciatura anticorrosione - CEM-Schermatura
	240.132.000	ACL 132	200	130	70	Guarnizione coperchio in silicone	- Classe di protezione IP 69K - Piastre di montaggio - Verniciatura anticorrosione - CEM-Schermatura