

conFORM

CONTENITORE STANDARD CONFORME ALLE NORME EMC

IP 66, In opzione: IP 67

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio
- Superfici dei contenitori: Verniciatura a polveri, RAL 7032
- Collare interno alto
- Dentatura nella parte inferiore per un punto di contatto uniforme
- Compatibile in termini di dimensioni con i contenitori standard comunemente reperibili sul mercato, e perciò facilmente interscambiabile
- Viti del coperchio in acciaio temperato 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE

conFORM è un contenitore EMV estremamente robusto che dispone di una schermatura standard EMV senza una costosa guarnizione conduttiva. Attraverso un profilo dentato brevettato tra il coperchio e la parte inferiore si ottiene il contatto continuo. Perfetto per componenti interni industriali che richiedono una particolare protezione EMV. Il contenitore è resistente agli agenti atmosferici ed è a tenuta stagna. All'interno si trovano le cupole di fissaggio per l'alloggio di piastre di montaggio, guide di supporto o schede madri. Gli accessori come piastre di montaggio e avvitamenti cavi appartengono alla gamma ROLEC.

Dimensioni dei contenitori

14

Ulteriori informazioni

Elevata schermatura da radiazioni diffuse (testato in base alle norme della compatibilità elettromagnetica dall'Università di Hannover)

Conveniente vista l'assenza di costose guarnizioni conduttive

Enorme offerta di accessori

Contenitore

Lega di alluminio pressofuso

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Fissaggio

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico

Montaggio quadro di comando con set di montaggio

Componenti interni

Filettatura di fissaggio M4/M6 sul corpo del contenitore e possibilità di fissaggio sul coperchio

Grado di protezione

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / EN 60529

Guarnizione

Guarnizione fustellata in TPE, priva di silicone

In opzione: Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Superficie

Verniciatura alle polveri RAL 7032, grigio asfalto

In opzione: Colori speciali

In opzione: Protezione anticorrosione

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)















Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	110.081.000	EK 081	79	84	67	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.082.000	EK 082	130	85	67	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.083.000	EK 083	180	85	67	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.121.000	EK 121	127	125	90	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.123.000	EK 123	226	126	90	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.161.000	EK 161	166	166	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	110.162.000	EK 162	268	168	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	111.081.000	EKF 081	79	84	44	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	111.082.000	EKF 082	130	85	44	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	111.083.000	EKF 083	180	85	44	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	111.121.000	EKF 121	127	125	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	111.123.000	EKF 123	226	126	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	111.161.000	EKF 161	166	166	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	111.162.000	EKF 162	268	168	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione