

polyKOM

CONTENITORE STANDARD IN POLIESTERE

IP 65

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: poliestere rinforzato con fibre di vetro
- Colore delle superfici del contenitore: simile a RAL 7000
- Compatibile con i contenitori standard comunemente reperibili sul mercato, e perciò facilmente interscambiabile
- Autoestinguenza: UL-94 V0
- Viti del coperchio in acciaio inox 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione circolare (EPDM)

polyKOM è un contenitore standard in poliestere resistente agli agenti atmosferici. È adatto a qualsiasi tipo di componenti interni elettronici o elettrici. Cerniera esterna, sono ugualmente disponibili per la fornitura cerniere esterne e fissaggi esterni. La compatibilità con i modelli comunemente reperibili in commercio è un ulteriore vantaggio di polyKOM. Nella parte inferiore sono già integrati diverse boccole filettate per l'installazione di piastre di montaggio, schede madri o guide di supporto. Sono ugualmente disponibili avvitamenti per cavi e ulteriori accessori corrispondenti.

Dimensioni dei contenitori

15

Ulteriori informazioni

Anticorrosione

Viti di chiusura con testa della vite con intaglio a croce oppure disponibile come vite a testa esagonale interna

Accessori disponibili in base all'utilizzo

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

Contenitore

In poliestere rinforzato alle fibre di vetro, privo di alogeni
simile a RAL 7000, grigio vaio, resistenza superficiale > 109 Ohm

In opzione: simile a RAL 9005, nero profondo, resistenza superficiale < 109 Ohm

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Resistenza al fuoco

UL 94 V-0, autoestinguente

Fissaggio

Canali viti separati all'esterno della zona a tenuta stagna

In opzione: Fascette di fissaggio esterne in acciaio temperato

Componenti interni

Inseri filettati M4 / M6 sul corpo del contenitore

Classe di protezione

IP 65 / EN 60529, VDE 0470-1

Guarnizione

Guarnizione circolare (EPDM)

In opzione: Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)
















Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	180.081.000	PK 081	80	75	55	Guarnizione coperchio in silicone	- Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio
	180.082.000	PK 082	110	75	55	Guarnizione coperchio in silicone	- Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio
	180.083.000	PK 083	160	75	55	Guarnizione coperchio in silicone	- Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio
	180.084.000	PK 084	190	75	55	Guarnizione coperchio in silicone	- Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio
	180.121.000	PK 121	122	120	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.123.000	PK 123	220	120	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.161.000	PK 161	160	160	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.162.000	PK 162	260	160	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.163.000	PK 163	360	160	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.164.000	PK 164	560	160	90	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.251.000	PK 251	255	250	120	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.252.000	PK 252	400	250	120	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila
	180.254.000	PK 254	600	250	120	Guarnizione coperchio in silicone	- Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Vite a testa esagonale interna - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	180.411.000	PK 411	400	465	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Vite a testa esagonale interna- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	182.081.000	PKH 081	80	75	75	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none">- Guida portante per morsetti in fila- Piastre di montaggio