

QUADRO-50

SPRAWDZONY SYSTEM RAMION

Principali caratteristiche del prodotto:

- Sezioni del profilo: quadrato 50 mm
- Materiale dei componenti del sistema: fusione di alluminio e ghisa sferoidale, verniciatura a polveri RAL 7040
- Materiale supporti: acciaio trafilato, verniciatura a polveri RAL 7035
- Diversi fissaggi possibili
- Possibilità di adattamento del tubo quadrato al tubo tondo Ø48
- Utilizzabile con tutti i contenitori per comandi ROLEC
- Passaggio per connettori come HDMI, DVI, connettori di rete ecc.
- Guarnizione: cloroprene (CR)

QUADRO 50 prende il nome dai tubi in acciaio quadrati con diametro di 50 mm che costituiscono la base del profilo del sistema. Grazie alla particolare natura degli elementi in ghisa sferoidale è possibile ottenere una capacità portante superiore alla media. Anche la statica generale del sistema risulta essere particolarmente elevata grazie alla combinazione con profili in acciaio. Grazie alla sua ottima progettazione, è possibile montare in modo rapido e semplice QUADRO direttamente nel punto di utilizzo. Gli elementi di articolazione sono dotati di un limite del movimento basculante. Un adattatore delle luci di segnalazione e un'articolazione QUADRO 50/taraPLUS per il collegamento al sistema taraPLUS integrano il programma. Contenitori per comandi adeguati sono ad esempio commandCASE, aluFACE e profiPANEL.

Principio

Sistema chiuso con facile accesso ai componenti di sistema per sollecitazioni medio-alte.

Ulteriori informazioni

Orientamento senza problemi del sistema

Componenti di sistema per uso intensivo in materiale di ghisa sferoidale

Possibilità di richiedere l'adattatore per luci di segnalazione per l'articolazione

Possibilità di passaggio da QUADRO 50 a taraPLUS con tubi rotondi da 48 mm attraverso articolazione speciale

Contenitori per comandi adeguati di ROLEC: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

Materiale/superficie

Elementi di sistema: Alluminio e ghisa sferoidale

Verniciatura alle polveri in RAL 7040, grigio finestra

In opzione: Colori speciali

Supporto: Acciaio, trafilato

Verniciatura alle polveri RAL 7035, grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

Soffietti: PVC, RAL 7035 grigio chiaro

Instradamento cavi

Adatto per ad es. HDMI, cavi patch, USB e così via, non adatto per connettore DVI

Classe di protezione

IP 54 / EN 60529

Coppia di serraggio per dadi dell'anello tagliente

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Type	Lunghezza a	Larghezza a	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	140.045.000,	Adattatore di inclinazione 30/60 gradi	0	0	0		-
	144.020.500	Supporto quadro 500 mm	0	0	0		-
	144.021.000	Supporto quadro 1000 mm	0	0	0		-
	144.021.500	Supporto quadro 1500 mm	0	0	0		-
	144.022.000	Supporto quadro 2000 mm	0	0	0		-
	147.005.500	Snodo atorretta	0	0	0		-
	147.010.000	Snodo a parete	0	0	0		-
	147.015.000	Snodo intermedio	0	0	0		-
	147.020.500	Angolo	0	0	0		-
	147.020.501	Adattatore luce di segnalazione	0	0	0		-
	147.025.500	Angolare	0	0	0		-
	147.030.000	Piedino	0	0	0		-
	147.035.500	Giunto angolare	0	0	0		-
	147.040.000	Snodo angolare	0	0	0		-
	149.021.000,	Angolo taraPLUS/QUADRO 50	0	0	0		-