

## starCASE

### CONTENITORE DI DESIGN IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER ELETTRONICA E DISPOSITIVI

#### IP 66

#### Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: ASA + PC
- Colore del contenitore: simile a RAL 7035
- Fermi coperchio integrati
- Possibilità di fissaggio del contenitore con coperchio chiuso
- Viti del coperchio in acciaio inox 1.4567
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Fascette estetiche per nascondere le viti
- Autoestinguenza UL-94 V0
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in silicone

---

starCASE è un contenitore adatto a ogni utilizzo realizzato in ASA poco infiammabile. starCASE è pratico per qualsiasi tipo di applicazione e grazie alla sua progettazione ergonomica e moderna risulta essere un contenitore perfetto dal punto di vista visivo. Le possibilità di fissaggio sono numerose: a parete, coperchio, diaframma oppure su macchina - tutto è possibile. L'alveolo integrato nel coperchio consente il facile inserimento di tastiere a membrana o piastre frontali in base alle specifiche esigenze. Sotto alle fascette estetiche sulle curvature del contenitore si nascondono le viti del coperchio nonché canali separati delle viti per il fissaggio del contenitore. Questi consentono l'installazione del contenitore con il coperchio chiuso. I pratici fermi del coperchio consentono allo stesso tempo lo scarico della trazione dei componenti del coperchio. Sono inoltre disponibili accessori compatibili come avvitamenti per cavi.

#### Dimensioni dei contenitori

8

#### Ulteriori informazioni

Alveolo integrato per tastiere tattili o piastre frontali

Fermo del coperchio integrato, polipropilene (PP)

In opzione: Possibilità di protezione dall'accesso con set di piombatura

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

#### Contenitore

ASA+PC, RAL 7035 grigio chiaro: Diagonale di sformatura  $2^\circ$  > le luci della dimensione interna si riducono di  $2^\circ$  su tutto il perimetro verso il fondo.

Fascette estetiche a scatto, imperdibili, ASA LURAN S, RAL 7035 grigio chiaro:

Materiali e colori speciali su richiesta

#### Resistenza al fuoco

UL 94 V-0 1,5 mm

### **Fissaggio**

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico Fissaggio del contenitore con coperchio chiuso

### **Componenti interni**

Possibilità di fissaggio per viti autofilettanti sul corpo del contenitore e sul coperchio

### **Grado di protezione**

IP 66 / EN 60529

### **Guarnizione**

Guarnizione fustellata in silicone

### **Viti del coperchio**

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

### **Assistenza ROLEC**

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	230.090.000	SC 090	120	90	50		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.092.000	SC 092	160	90	50		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.110.000	SC 110	140	110	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.112.000	SC 112	200	110	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.130.000	SC 130	160	130	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.132.000	SC 132	220	130	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.150.000	SC 150	180	150	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura
	230.172.000	SC 172	280	170	60		- CEM-Schermatura - Serratura - Set di piombatura