

taraSMART

SISTEMA DI BRACCI DI SUPPORTO DI DESIGN

IP 54

Principali caratteristiche del prodotto:

- Componenti del sistema: Alluminio pressofuso, RAL 7035 grigio chiaro
- Rivestimenti: Termoplastica, RAL 7016, grigio antracite
- Supporto: Profilo in alluminio trafilato, anodizzato argento
Tubo circolare Ø 48, rivestito argento
- Utilizzabile con tutti i contenitori per comandi ROLEC
- Esecuzione adatta a connettori del tipo HDMI, cavi patch, USB, ecc.
- Guarnizione: cloroprene (CR)

taraSMART è un moderno sistema a sospensione per l'industria meccanica moderna. La simbiosi perfetta di design e requisiti tecnici. Offre spazio a sufficienza per attaccare cavi come HDMI, DVI o spine di rete. Il montaggio è rapido e semplice, grazie alla tecnologia nota e collaudata. Le varianti dei giunti del sistema consentono il collegamento di contenitori per comandi più stretti o profondi. Grazie all'angolo Ø48 è possibile ottenere un semplice collegamento senza la necessità di ulteriori adattatori di Panel PC e inserimenti per tubi circolari.

Per configurare questo prodotto, [contattaci senza impegno. Siamo felici di aiutare.](#)

Principio

Sistema a sospensione dalla progettazione economica, compatta ed elegante per sollecitazioni medio-leggere

Ulteriori informazioni

Possibilità di collegamento di contenitori HMI/per comandi dei principali produttori con inserimenti per tubi circolari (ad es. Siemens, Beckhoff, B&R)

L'ampio instradamento dei cavi offre un collegamento ottimale a tutte le interfacce, diversi cavi e connettori trovano spazio sufficiente

Possibilità di orientamento orizzontale dell'intera struttura del sistema su tutte le articolazioni!

Materiale/Superfici

Lega in alluminio pressofuso, verniciatura alle polveri RAL 7035 grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

Supporti: Profilo in alluminio trafilato, anodizzato argento

Tubi circolari Ø48: acciaio, rivestimento argentato

Rivestimenti: Termoplastica, RAL 7016, grigio antracite

Guarnizione

Guarnizione circolare in cloroprene (CR)

Instradamento cavi

Adatto ad es. per HDMI, cavi patch, DVI, USB, connettori IEC, ecc.

Grado di protezione























IP 54 / EN 60529

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra offerta full-service di **prodotti pronti all'installazione**

Configurazione

Per una configurazione specifica o in caso di dubbi, è a vostra disposizione il vostro referente responsabile del **servizio esterno**

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	141.005.000	Snodo a torretta	0	0	0		-
	141.005.001	Snodo a torretta, verticale	0	0	0		-
	141.010.000	Snodo a parete	0	0	0		-
	141.010.001	Snodo a parete, verticale	0	0	0		-
	141.015.000	Snodo intermedio	0	0	0		-
	141.020.000	Angolo	0	0	0		-
	141.020.001	Angolo Ø48	0	0	0		-
	141.025.000	Giunto Profili	0	0	0		-
	141.025.001	Giunto al contenitore Ø48	0	0	0		-
	141.025.500	Giunto ridotto	0	0	0		-
	141.025.501	Giunto ridotto Ø48	0	0	0		-
	141.030.000	Piedino	0	0	0		-
	142.000.005.	VESA adattatore	0	0	0		-
	142.024.000.	Siemens adattatore	0	0	0		-
	144.500.250	Profilo 250 mm	0	0	0		-
	144.500.500	Profilo 500 mm	0	0	0		-
	144.500.750	Profilo 750 mm	0	0	0		-
	144.501.000	Profilo 1000 mm	0	0	0		-
	144.510.250	Tubo circolare Ø48 2500mm	0	0	0		-
	144.510.500	Tubo circolare Ø48 5000mm	0	0	0		-
	144.510.750	Tubo circolare Ø48 7500mm	0	0	0		-
	144.511.000	Tubo circolare Ø48 10000mm	0	0	0		-