

aluKOM

DE TRADITIONELE STANDAARD KLEMMENKAST

IP 66

De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: gietaluminium
- Behuizingsoppervlak: poedercoating RAL 7032
- Compatibel met marktconforme standaardbehuizingen, waardoor eenvoudig verwisselbaar
- Dekschroeven van roestvast staal 1.4567
- Behuizingsafdichting: TPE-vormafdichting, PUR

aluKOM is een waterdichte behuizing gemaakt van spuitgietaluminium, dat sinds de uitvinding ervan door Friedhelm Rose in de jaren 1970 intussen een wereldwijde standaard is geworden. Deze behuizing die oorspronkelijk ontwikkeld is als een klemmenbehuizing is ideaal voor de montage van allerlei elektronische en elektrische componenten. De grote hoeveelheid leverbare maten laat geen wens on vervuld. aluKOM is ook verkrijgbaar met EMC-afdichting. De interne bevestigingselementen in het onderste gedeelte maken de eenvoudige bevestiging van inbouwcomponenten mogelijk. Bijpassende kabelwartels behoren tot het ROLEC-assortiment.

Behuizingsformaten

24

Meer informatie

Compatibel met handelsgebruikelijke fabricaten
Omvangrijk aanbod aan toebehoren
Optioneel: EMC-uitvoering leverbaar

Behuizing

Aluminiumlegering
EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)
Afschuining 1°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 1° rondom.

Bevestiging

Aparte schroefkanalen, bevestigingsstrips leverbaar als toebehoren

Componenten

M4/M6 schroefdraadbus in de laterale verbindingsplaten op de bodem van de behuizing

Beschermklasse

IP 66 / EN 60529

Dichting

Ronde snoerdichting van chloropreen (CR)

of: TPE-afdichting, zonder silicone

Optioneel: Siliconendichting

Dekselschroeven

Roestvast staal 1.4567, niet-verliesbaar

Oppervlak:

Gemoffeld, kiezelgrijs RAL 7032

Optioneel: Speciale kleuren

Optioneel: Corrosiebescherming

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)