

## aluNORM

### DE MULTIVARIABELE BEHUIZING

#### IP 66, Optioneel: IP 67

#### De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: gietaluminium
- Behuizingsoppervlak: poedercoating RAL 7035
- Eén-kanaals bevestiging voor verschillende montagevolumes
- Qua afmetingen compatibel met de polyesterbehuizingen polyTOP, hierdoor eenvoudig verwisselbaar
- Dekschroeven van roestvast staal 1.4567
- Behuizingsafdichting: TPE-vormafdichting of PUR, siliconenvrij

---

aluNORM is ontworpen om elektrische of elektronische componenten te beschermen. Het grote aantal standaardformaten in vier versies zorgt voor een maximale productdiversiteit. De kenmerkende ROLEC-eenkanaals-bevestiging combineert het schroefkanaal voor wandmontage met het sluiten van de behuizing. Daardoor is er meer ruimte voor de componenten. Een EMC-versie is beschikbaar voor de varianten AS en AD. Bij de varianten AF en AH is dit mogelijk bij de aangegeven afmetingen. Door de bevestigingspunten in deksel en onderste gedeelte kunnen draagrails, montageplaten, printplaten en nog veel meer eenvoudig worden ingebouwd. Bijpassende kabelwartels zijn ook leverbaar.

#### Behuizingsformaten

86

#### Meer informatie

4 verschillende versies:

AS (diep onderste gedeelte, ondiepe deksel)

AD (ondiep onderste gedeelte, diepe deksel)

AF (ondiep onderste gedeelte, ondiepe deksel)

AH (diep onderste gedeelte, diepe deksel)

Inbouwmaten compatibel met de polyTOP-lijn (polyesterbehuizing)

Optioneel: Speciaal ontwikkelde buitenbevestigingsstrippen van spuitgietaluminium, leverbaar vanaf AS 080

#### Behuizing

Aluminiumlegering

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Afschuining 1°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 1° rondom.

#### Bevestiging

Ruimtebesparende eenkanaals- techniek voor de deksel- en bevestigingsschroeven buiten de afgedichte ruimte

Door symmetrische opstelling, zelfs in vierkante behuizingen, in elke positie gemakkelijk vast te schroeven

### **Componenten**

Schroefdraadbus op de bodem van de behuizing en bevestigingsmogelijkheid of schroefdraad in de deksel (beide afhankelijk van de versie)

Montageplaten van verzinkte staalplaat als toebehoren

### **Beschermklasse**

IP 66 / EN 60529

Optioneel: IP 67 / EN 60529

### **Dichting**

TPE-vormafdichting of PUR, siliconenvrij

### **Dekselschroeven**

Roestvast staal 1.4567, niet-verliesbaar

### **Oppervlak:**

Gemoffeld RAL 7035 lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Optioneel: Corrosiebescherming

### **ROLEC-service**

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)