

commandCASE

DE MODERNE BEDIENINGS- EN BESTURINGSBEHUIZING

IP 66

De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: gietaluminium
- Behuizingsoppervlak: poedercoating RAL 7035
- Ergonomisch vormgegeven designgreeplijsten
- Praktische snelsluiting
- Variant 1: aan de achterzijde vastgeschroefd met scharnieren
- Variant 2: aan de achterzijde vastgeschroefd
- Koppeling met de draagsystemen profiPLUS en taraSMART
- In het deksel geïntegreerde verdieping voor Membraantoetsenbord of frontplaat
- Behuizingsafdichting: PUR

commandCASE is een functionele, economische en elegante besturingsbehuizing voor elektrische of elektronische toepassingen. Het is vanwege de diepte van de constructie uiterst geschikt voor aansluiting op een draagarmsysteem. commandCASE is verkrijgbaar in drie versies: met scharnieren en snelsluiting (ook afsluitbaar), met scharnieren en schroefverbinding of als een complete geschroefde uitvoering met dekselhouders voor trekontlasting van componenten in de deksel. Een verdieping voor de montage van membraantoetsenborden, frontplaten of de installatie van bedieningspanelen is al geïntegreerd. Aan de achterzijde worden de schroefkanalen met afdekkingen, die ook dienen als randbescherming, aan het oog onttrokken. Het bovenste en onderste gedeelte is voorzien van een groot aantal bevestigingspunten voor de montage van de componenten. Montageplaten, passende kabelwartels en overige toebehoren zijn eveneens leverbaar.

Behuizingsformaten

6 maten in 3 varianten

Meer informatie

Design-greeplijsten

Geïntegreerde verdieping in de deksel voor membraantoetsenbord of frontplaten

Afsluitingen gemaakt van polyoxymethyleen (POM), RAL 7016 antracietgrijs

Geïntegreerde deksel houden, PP (polypropyleen), RAL 7040 venstergrijs

Optioneel: Snelsluiting en scharnier, smalle zijde (zijde W)

Behuizing

Spuitsgietaluminiumlegering

EN AN-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Afschuining 1°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 1° rondom.

Bevestiging

Aan een **ROLEC-draagarmsysteem of directe wandmontage van de versie met slot en scharnier - met of zonder design-greeplijsten**

Componenten

M5 schroefdraadbus op bodem van behuizing en in de deksel

Beschermklasse

IP 66 / EN 60529

Dichting

PUR

Oppervlak:

Gemoffeld AL 7035, lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Optioneel: Corrosiebeschermd

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)