

## polyKOM

### DE POLYESTER STANDAARDBEHUIZING

#### IP 65

##### De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: glasvezel versterkt polyester
- Behuizingsoppervlak identiek aan RAL 7000
- Compatibel met marktconforme standaardbehuizingen, hierdoor eenvoudig verwisselbaar
- Brandgedrag: UL-94 V0
- Deksel schroeven roestvast staal 1.4567
- Behuizingsafdichting: Rondsnoer afdichting (EPDM)

---

polyKOM is een standaard behuizing gemaakt van weerbestendig polyester. Het is geschikt voor elk type elektronische of elektrische inbouwcomponenten. Buitenscharnieren en buitenbevestigingen maken het leveringsprogramma compleet. De compatibiliteit met handels gebruikelijke fabrikaten is een verder voordeel van polyKOM. In het onderste gedeelte zijn reeds een aantal schroefdraadbussen aangebracht voor inbouw van montageplaten, printplaten en draagrails. Passende kabelwartels en verdere toebehoren zijn eveneens leverbaar.

#### Behuizingsformaten

15

#### Overige informatie

Corrosievrij

Afsluitschroeven verkrijgbaar met plus/min schroefkop of als binnenzeskantschroef verkrijgbaar

Toepassingsgerichte toebehoren

Volledig geïsoleerd conform VDE 0100

#### Behuizing

Polyester met glasvezel versterkt, vrij van halogenen

vergelijkbaar met RAL 7000, pelsgrijs, oppervlakteweerstand > 109 Ohm

Optioneel: vergelijkbaar met RAL 9005 gitzwart, oppervlakteweerstand < 109 Ohm

Afschuining 1°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 1° rondom.

#### Brandgedrag

UL 94 V-0, zelfdovend

#### Bevestiging

Aparte schroefkanalen buiten de afgedichte ruimte

optioneel: Buitenbevestigingsstrippen van roestvrij staal

### **Componenten**

Schroefdraadbus M4 / M6 op de bodem van de behuizing

### **Beschermklasse**

IP 65 / EN 60529, VDE 0470-1

### **Dichting**

Ronde snoerdichting (EPDM)


Optioneel: Siliconendichting

### **Dekselschroeven**

Roestvast staal 1.4567, niet-verliesbaar

### **ROLEC-service**

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Packing	Optioneel leverbaar
	180.121.000	PK 121	122	120	90	Dekselafdichting van silicone	<ul style="list-style-type: none"><li>- Montageplaten</li><li>- Buitenbevestigingsstrippen</li><li>- Binnenzeskantschroef</li><li>- Scharnieren</li><li>- Draagrail voor rijklemmen</li></ul>