

profiPLUS-50

HET PREMIUM DESIGN DRAAGARMSYSTEEM

IP 54

De belangrijkste productkenmerken:

- Materiaal systeemonderdelen: gietaluminium, poedercoating RAL 7035
- Materiaal steunprofielen: aluminium profiel, zilver geanodiseerd
- Voor zowel profiPLUS 50 als 70: Beide systemen bieden voldoende ruimte voor de doorvoer van kabels
- Eenvoudige hoogteverstelling met gepatenteerde "Single Screw Adjustment"
- Continue potentiaalvereffening voor de bescherming van mens en machine
- Vele koppelingen standaard voorzien van voorgemonteerd draagprofiel
- Toepasbaar met alle ROLEC-besturingsbehuizingen; de perfecte aanvulling op 'multiPANEL' en 'profiPANEL'
- Uitvoering geschikt voor stekkers zoals HDMI, DVI, netwerkstekkers enz.
- Geïntegreerde kabelbescherming
- Afdichting: chloropreen (CR)

Maak gerust gebruik van onze praktische draagarmconfigurator. Kies of u een **horizontale of verticale uitlijning wilt.**

profiPLUS 50 is een modern draagarmsysteem dat ontwerp en technologie in volledige symbiose met elkaar combineert. De uiterlijke verschijning ervan harmoniseert met het ontwerp van moderne machines. Het principe van profiPLUS maakt een tijdsbesparende montage mogelijk. Daartoe hebben de ROLEC-ontwerpers de "Single Screw Adjustment" uitgevonden. Voor bestaande verbindingen met panelen van toonaangevende fabrikanten zoals Siemens, B&R of Beckhoff worden bovendien passende adapters geconstrueerd. Voor tijdsbesparing is er bij alle systeemkoppelingen bovendien reeds standaard een draaglijst gemonteerd. De doorvoeren binnen in het systeem bieden plaats aan meerdere kabels zoals bijv. HDMI, DVI of netwerkconnectoren. In alle draaiende systeemelementen zijn standaard kabelbeschermers geïntegreerd. De geïntegreerde potentiaalvereffening beschermt mens en machine. Een systeem met stelschroeven in de scharnieren dient ertoe om een gewenst draaibereik in te stellen met intervallen van 30 °. Een verloopadapter biedt ook voor grotere belastingen de mogelijkheid tot het aansluiten van profiPLUS 50 aan het grotere profiPLUS 70 systeem.

Principe

Zuinig, compact en elegant design-draagarmsysteem voorlichter tot middelzware belastingen

Meer informatie

Aansluiting van besturingsbehuizingen van toonaangevende fabrikanten zoals Siemens, Beckhoff, B&R en ROLEC is mogelijk

De royale kabeldoorvoer zorgt voor een optimale verbinding met alle stekkerverbindingen, diverse kabels en connectoren, voor diverse kabels en stekkers is er voldoende ruimte

Gepatenteerde ROLEC-oplossing ter afstelling van de complete systeemconfiguratie in een horizontale richting door een stelschroef!

Continue potentiaalvereffening, DIN VDE 0113 / EN 60204-1 / IEC 204-1

Alle koppelingen standaard voorzien van voorgemonteerd draagprofiel

Geïntegreerde kabelbescherming in alle systeemonderdelen

Optioneel: Signaallichtadapter voor scharnier en hoek

Materiaal/oppervlak

Spuitsgietaluminiumlegering, gemoffeld, RAL 7035 lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Steunprofielen: Geëxtrudeerd aluminiumprofiel, zilver geanodiseerd, schroefdraadbus voorgevormd

Optioneel: Geanodiseerde speciale kleuren of gemoffeld

Afdekkingen: Kunststof (POM), RAL 7016, antracietgrijs

Vouwbalgen: PVC-P, RAL 7016 antracietgrijs, temperatuurbestendigheid: -30°C tot +70°C

Dichting

Ronde snoerdichting van chloropreen (CR)

Kabeldoorvoer


Geschikt voor bijv. HDMI, patchkabel, DVI, USB, IEC-stekker, enz.

Beschermklasse

IP 54 / EN 60529

ROLEC-service

Maak gebruik van ons **full service aanbod van inbouwklare behuizingen**

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Packing	Optioneel leverbaar
	501.101.300	Wandkoppeling S profi	PANEL	0	0		-