

profiPLUS-70

HET PREMIUM DESIGN DRAAGARMSYSTEEM

IP 54

De belangrijkste productkenmerken:

- Materiaal systeemonderdelen: gietaluminium, poedercoating RAL 7035
- Materiaal steunprofielen: aluminium profiel, zilver geanodiseerd
- Geïntegreerde kabelbescherming in alle scharnieronderdelen
- Geïntegreerd stelschroefstelsysteem voor het instellen van het zwenkbereik
- Vele koppelingen standaard voorzien van voorgemonteerd draagprofiel
- Toepasbaar met alle ROLEC-besturingsbehuizingen; de perfecte aanvulling op 'multiPANEL' en 'profiPANEL'
- Uitvoering geschikt voor stekkers zoals HDMI, DVI, netwerkstekkers enz.
- Continue potentiaalvereffening
- Afdichting: chloropreen (CR)

profiPLUS 70 biedt nog meer ruimte voor extra controlekabels als het kleinere systeem profiPLUS 50. Tegelijkertijd is de draagkracht van het systeem aanzienlijk verhoogd. Naast de vele voordelen van profiPLUS 50, zoals bijv. met steunprofiel voorgemonteerde koppelingen, continue potentiaalvereffening, geïntegreerde kabelbeschermers en nog veel meer, biedt een extra verloopadapter voor aansluiting op het systeem PROFIPPLUS 50 de mogelijkheid om verbinding te maken met panelen van toonaangevende fabrikanten zoals Siemens, B&R of Beckhoff.

Maak gerust gebruik van onze praktische draagarmconfigurator. Kies of u een **horizontale of verticale uitlijning wilt.**

Principe

Draag systeem met een zuinig, compact en elegant ontwerp voor middelzware tot zware belastingen

Meer informatie

Aansluiting van besturingsbehuizingen van toonaangevende fabrikanten zoals Siemens, Beckhoff, B&R en ROLEC is mogelijk

De royale kabeldoorvoer zorgt voor een optimale verbinding met alle stekkerverbindingen, diverse kabels en connectoren, voor diverse kabels en stekkers is er voldoende ruimte

Gepatenteerde ROLEC-oplossing ter afstelling van de complete systeemconfiguratie in een horizontale richting door een stelschroef!

Continue potentiaalvereffening, DIN VDE 0113 / EN 60204-1 / IEC 204-1

Alle koppelingen standaard voorzien van voorgemonteerd draagprofiel

Geïntegreerde kabelbescherming in alle systeemonderdelen

Optioneel: Signaallichtadapter voor scharnier en hoek

Materiaal/oppervlak

Spuitsgietaluminiumlegering, gemoffeld, RAL 7035 lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Steunprofielen: Geëxtrudeerd aluminiumprofiel, zilver geanodiseerd, schroefdraadbus vorgevormd

Optioneel: Geanodiseerde speciale kleuren of gemoffeld

Afdekkingen: Kunststof (POM), RAL 7016, antracietgrijs

Vouwbalgen: PVC-P, RAL 7016 antracietgrijs, temperatuurbestendigheid: -30°C tot +70°C

Dichting

Ronde snoerdichting van chloropreen (CR)

Kabeldoorvoer



Geschikt voor bijv. HDMI, patchkabel, DVI, USB, IEC-stekker, enz.

Beschermklasse

IP 54 / EN 60529

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Packing	Optioneel leverbaar
	143.030.160	Mobiele standvoet	0	0	0		- Staand - Draaibaar
	143.270.250	Koppeling K, hangend 250 mm	0	0	0		-