

QUADRO-50

HET STABIELE DRAAGARMSYSTEEM

De belangrijkste productkenmerken:

- Profieldoorsneden: Vierkant 50 mm
- Materiaal systeemonderdelen: gietaluminium en nodulair gietijzer, poedercoating RAL 7040
- Materiaal steunprofielen: staal, getrokken poedercoating RAL 7035
- Verschillende koppelingen verkrijgbaar
- Aanpassing van vierkante buis naar ronde buis Ø48 mogelijk
- Toepasbaar met alle ROLEC-regelhuizen
- Doorvoer geschikt voor stekkers zoals HDMI, DVI, netwerkstekkers enz.
- Afdichting: chloropreen (CR)

QUADRO 50 ontleent zijn naam aan de vierkante stalen buizen met een diameter van 50 mm, die de profielbasis van het systeem vormen. Vanwege het bijzondere karakter van de onderdelen van nodulair gietijzer wordt een bovengemiddeld hoge belastbaarheid bereikt. Ook de totale stabiliteit van het systeem is door de combinatie met stalen profielen extreem hoog. QUADRO kan door de geavanceerde technologie snel en eenvoudig direct op de installatielocatie worden gemonteerd. De scharnierende delen zijn voorzien van een draaibegrenzing. Een controlelichtadapter en een hoek QUADRO 50/taraPLUS voor aansluiting op het taraPLUS-systeem maken het programma compleet. Bijpassende commandobehuizingen zijn bijvoorbeeld commandCASE, aluFACE en profiPANEL.

Principe

Gesloten systeem met een eenvoudige toegankelijkheid van de systeemonderdelen voor middelzware en zware belasting

Meer informatie

Gemakkelijke afstelling van het systeem

Hoog belastbare systeemonderdelen gemaakt van nodulair gietijzer

Signaallichtadapter voor hoeken beschikbaar

Overgang van QUADRO 50 op taraPLUS rond 48mm door speciale hoek mogelijk

Bijpassende ROLEC besturingsbehuizingen: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

Materiaal/oppervlak

Systeem elementen: Aluminium en nodulair gietijzer met een hoge sterktegraad

Gemoffeld, RAL 7040, venstergrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Draagprofiel: Staal, getrokken

Gemoffeld, RAL 7035, lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Vouwbalgen: PVC, RAL 7035, lichtgrijs

Kabeldoorvoer

Geschikt voor bijv. HDMI, patchkabels, USB, enz., niet geschikt voor DVI-stekkers

Beschermklasse

IP 54 / EN 60529

Aandraaimoment voor schroef van snijringschroeven

30 Nm = 3 kg/m