

starCASE

DE DESIGNBEHUIZING VAN THERMOPLAST VOOR ELEKTRONICA & APPARATEN

IP 66

De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: ASA + PC
- Behuizingskleur identiek aan RAL 7035
- Geïntegreerde dekselhouder
- Bevestiging van behuizing bij gemonteerd deksel mogelijk
- Deksel schroeven roestvast staal 1.4567
- In het deksel geïntegreerde verdieping voor Membraantoetsenbord of frontplaat
- Designafdekking voor het afdekken van het montagegedeelte
- Brandbeschermklasse UL-94 V0
- Behuizingsafdichting: Gegoten siliconen afdichting

starCASE is een echte all-purpose behuizing van brandvertragende ASA. starCASE is geschikt voor vrijwel elk type toepassing en is door zijn ergonomische moderne ontwerp een perfecte behuizing die gezien mag worden. De bevestigingsopties zijn velerlei: montage aan wand, deksel, tussenschot of machine - alle is mogelijk. De geïntegreerde verdieping in de deksel maakt het gemakkelijk om membranen, membraantoetsenborden of frontplaten aan te brengen - afhankelijk van de individuele behoefte. Onder de designafdekkingen aan de rondingen van de behuizing gaan de deksel schroeven schuil evenals de aparte schroefkanalen voor de montage van de behuizing. Daardoor is het mogelijk de behuizing aan te brengen met gesloten deksel. Praktische dekselhouders zorgen tegelijkertijd voor een trekontlasting van de componenten in de deksel. Bijpassende toebehoren zoals kabelwartels zijn ook leverbaar.

Behuizingsformaten

8

Overige informatie

Geïntegreerde verdiepingen voor membraantoetsenborden of frontplaten

Geïntegreerde dekselhouder, polypropyleen (PP)

Optioneel: Toegangsbeveiliging met plombeerset

Volledig geïsoleerd conform VDE 0100

Behuizing

ASA+PC, RAL 7035 lichtgrijs: Afschuining 2°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 2° rondom.

Opklikbare designafdekkingen, niet-verliesbaar. ASA LURAN S, RAL 7035 lichtgrijs:

Speciale materialen en kleuren op aanvraag

Brandgedrag

UL 94 V-0 1,5 mm

Bevestiging

Afzonderlijke schroefkanalen buiten de afgedichte ruimte Bevestiging van behuizing met gesloten deksel

Componenten

Bevestigingsmogelijkheid voor zelftappende schroeven op de bodem van de behuizing en in de deksel

Beschermklasse

IP 66 / EN 60529

Dichting

Gegoten siliconenafdichting

Dekselschroeven

Roestvast staal 1.4567, niet-verliesbaar

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)