

taraPLUS

HET BEPROEFDE DRAAGARMSYSTEEM

IP 54

De belangrijkste productkenmerken:

- Profieldoorsneden: rond Ø 48 en 70 mm, rechthoek 40 x 60 mm
- Materiaal systeemonderdelen: gietaluminium, poedercoating RAL 7040
- Materiaal steunprofielen: staal, getrokken poedercoating RAL 7035
- Verschillende verbindingen verkrijgbaar
- Steunprofielen: combinatie van ronde en/of rechthoekige buis
- Verschillende koppelingen verkrijgbaar
- Eenvoudige en snelle uitlijning door stelschroeven
- Toepasbaar met alle ROLEC-regelhuizen
- Doorvoer geschikt voor stekkers zoals HDMI, patchkabel USB, enz. (niet voor DVI-stekkers)
- Afdichting: chloropreen (CR)

taraPLUS is ontwikkeld voor lichte tot middelzware belasting. Het is ter plekke snel en eenvoudig te monteren en de grote openingen in de systeemonderdelen maakt de gemakkelijke doorvoer van kabels mogelijk. In het speciale ontwerp worden ronde en rechthoekige profielen gecombineerd waardoor er een hoge statische stabiliteit behaald wordt. taraPLUS is een systeem met beschermklasse IP 54, dat zich al jarenlang bewezen heeft.

Principe

Veelzijdig gesloten systeem met een eenvoudige toegankelijkheid van de systeemonderdelen voor lichte tot middelzware belasting

Meer informatie

Gemakkelijke afstelling van het systeem

Eenvoudige installatie van de kabel

Bijzonder ontwerp door de combinatie van rechthoekige en ronde buizen

Materiaal/oppervlak

Systeem elementen: Gietaluminiumlegering

EN AN-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Gemoffeld, RAL 7040, venstergrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Dragende buizen: Fe

Gemoffeld, RAL 7035, lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Vouwbalgen: PVC, RAL 7035, lichtgrijs

Kabeldoorvoer

48 mm buis = 42 mm Ø

70 mm buis = 62 mm Ø


60/40 mm buis = 54 × 34 mm

Beschermklasse

IP 54 EN 60529

Aandraaimoment voor schroef van snijringschroeven

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Packing	Optioneel leverbaar
	144.300.750	Ronde bui Ø48 75 mm0		0	0		-
	144.310.500	Rechthoekige buis 60/40 500 mm		0	0		-
	149.045.000	Wandinclinatiekoppeling		0	0		-