

# taraSMART

## HET DESIGN DRAAGARMSYSTEEM

### IP 54

#### De belangrijkste productkenmerken:

- Systeemcomponenten: spuitgietaluminium, RAL 7035 lichtgrijs
- Afdekkingen: Thermoplast, RAL 7016, antracietgrijs
- Draagprofiel: geëxtrudeerd aluminiumprofiel, zilver geanodiseerd en Ronde buis Ø 48, zilver gecoat
- Toepasbaar met alle ROLEC-regelhuizen
- Doorvoer geschikt voor stekkers zoals HDMI, patchkabel, USB, enz.
- Afdichting: Chloropreen (CR)

---

taraSMART is een modern draagarm-systeem voor de moderne machinebouw. De perfecte symbiose van technisch design en technische eisen. Het biedt voldoende veel plaats voor het doorvoeren van kabels zoals HDMI, DVI of netwerkstekkers. De montage is dankzij beproefde en bekende techniek snel en eenvoudig. De koppelingsvarianten van het systeem maken de verbinding van smalle en diepe Bedieningsbehuizingen mogelijk. Dankzij de hoek Ø48 is een eenvoudige koppeling van panel-pc's met steun voor ronde buis zonder verdere adapters mogelijk.

Neem voor het configureren van dit product vrijblijvend [contact met ons op](#). Wij helpen u graag.

#### Principe

Economische, compact en elegant design-draagarmsysteem voor lichte tot middelzware belastingen

#### Meer informatie

Koppeling van HMI-/Bedieningsbehuizingen van toonaangevende fabrikanten met ronde buis aansluiting (zoals Siemens, Beckhoff, B&R) is mogelijk

De ruime kabeldoorvoer zorgt voor een optimale verbinding met alle aansluitpunten, voor diverse kabels en stekkers is er voldoende ruimte

Horizontale oriëntatie van de complete systeemopbouw aan alle scharnieren is mogelijk!

#### Materiaal/oppervlak

Spuitgietaluminiumlegering, gepoedercoat, RAL 7035 lichtgrijs

Optioneel: speciale kleuren

Draagprofielen: Geëxtrudeerd aluminium profiel, zilver geanodiseerd

Ø48 Ronde buizen: staal, zilver gecoat

Afdekkingen: Thermoplast, RAL 7016, antracietgrijs

#### Afdichting

O-ringafdichting van chloropreen (CR)

#### Kabeldoorvoer

Geschikt voor bv. HDMI, patchkabel, DVI, USB, IEC-stekker, enz.

#### Beschermklasse























IP 54 / EN 60529

**ROLEC-service**

Maak gebruik van ons [full-service-aanbod voor inbouwklare producten](#)

**Configuratie**

Configuratie of bij vragen kunt u contact opnemen [met uw in de buitendienst](#)

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Pakking	Optioneel leverbaar
	141.005.000	Opzetscharnier	0	0	0		-
	141.005.001	Opzetscharnier, verticaal	0	0	0		-
	141.010.000	Wandscharnier	0	0	0		-
	141.010.001	Wandscharnier, loodrecht	0	0	0		-
	141.015.000	Tussenscharnier	0	0	0		-
	141.020.000	Hoek Draagprofiel	0	0	0		-
	141.020.001	Hoek Ø48	0	0	0		-
	141.025.000	Koppeling Profiel	0	0	0		-
	141.025.001	Koppeling Ø48	0	0	0		-
	141.025.500	Paneelkoppeling profiel	0	0	0		-
	141.025.501	Paneelkoppeling Ø48	0	0	0		-
	141.030.000	Standvoet	0	0	0		-
	144.500.250	Draagprofiel 250 mm	0	0	0		-
	144.500.500	Draagprofiel 500 mm	0	0	0		-
	144.500.750	Draagprofiel 750 mm	0	0	0		-
	144.501.000	Draagprofiel 1000 mm	0	0	0		-
	144.510.250	Ronde buis Ø48 250 mm	0	0	0		-
	144.510.500	Ronde buis Ø48 500 mm	0	0	0		-
	144.510.750	Ronde buis Ø48 750 mm	0	0	0		-
	144.511.000	Ronde buis Ø48 1000 mm	0	0	0		-
	142.000.005.	VESA-adapter	0	0	0		-
	142.024.000.	Siemens-adapter	0	0	0		-