

aluCLIC

OBUDOWA SZYBKOWYMIENNA

IP 66, IP 67 - Opcja: IP 69K

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: Odlew aluminiowy
- Powierzchnia obudowy: Powlekanie proszkowo RAL 7035
- Pokrywa od tyłu skręcona śrubami
- Zamocowanie obudowy tylko przy zamontowanej pokrywie
- Zintegrowane w pokrywie zagłębienie przewidziane do montażu klawiatury membranowej lub płytki przedniej
- Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie na wsporniku z uchwytyami do szybkiej wymiany
- Przód obudowy prawie całkowicie do wykorzystania
- Śruby pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4567
- Uszczelnienie obudowy: Uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu

aluCLIC to wysoce nowoczesna obudowa elektroniki, skonstruowana do szybkiej instalacji i błyskawicznej wymiany. Znajdujące się pod obudową złącze zatrzaśkowe jest w prosty sposób podważane, a samą obudowę można wymienić w kilka sekund. Standardowe wyposażenie obudowy obejmuje już zagłębienie do mocowania klawiatur foliowych lub płyt czołowych. Podstawę do szybkiej zmiany do mocowania obudowy można mocować zarówno na ścianie, suficie lub obudowie maszyny. Praktyczna, szybka i czysta instalacja.

Wielkości obudów

3

Dalsze informacje

Wsuwanie zamiast skręcania śrubami

Wymiana obudowy w kilka sekund

Więcej miejsca pod stałe elementy

Przód obudowy całkowicie do wykorzystania

Pokrywa skręcona śrubami od tyłu

Wbudowane zagłębienie w pokrywie dla klawiatury foliowej lub płyt czołowych

Obudowa

Stop ciśnieniowego odlewu aluminium

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Zamocowanie

Podstawa do szybkiej zmiany, tworzywo sztuczne POM, RAL 9005 głęboka czerń

Stale elementy

Gwint mocujący M5 przy dnie obudowy i w pokrywie

Klasa ochrony

IP 67 / EN 60529

Opcja: IP 69K / DIN 40050

Uszczelka

Uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu

Opcja: uszczelka silikonowa

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Powierzchnia




Lakierowanie proszkowe RAL 7035 jasnoszary

Opcja: specjalne kolory

Opcja: ochrona antykorozyjna

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	240.092.000	ACL 092	130	90	70	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Klasa ochrony IP69K - Płyty montażowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - EMC-Ekranowanie
	240.112.000	ACL 112	160	110	70	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Klasa ochrony IP69K - Płyty montażowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - EMC-Ekranowanie
	240.132.000	ACL 132	200	130	70	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Klasa ochrony IP69K - Płyty montażowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - EMC-Ekranowanie