

multiPANEL

OBUDOWA DESIGNERSKA HMI W JAKOŚCI PREMIUM

(Dopuszczenie UL obowiązuje tylko dla MPD 7000+7011)

IP 65

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: profile aluminiowe, wkładki dekoracyjne ze stali szlachetnej
- Powierzchnia obudowy: korpus i ściana tylna lub drzwi RAL 9005
- Dostępne są produkty w trzech wersjach głębokości
- Obudowa profilowa – dokładność milimetrowa 150 x 150 mm do 800 x 800 mm
- Posiadają wklejone na stałe aluminiowe płytki przednie
- Dostępne są 2 głębokości: 70 i 85 mm
- Możliwość bezpośredniego dostępu przez trzy wersje drzwiowe
- Mocowanie do systemu ramion nośnych profiPLUS 50 & taraSMART
- Uszczelnienie obudowy: pianka silikonowa

W celu skonfigurowania tego produktu prosimy o **kontakt bez zobowiązań. Chętnie pomożemy.**

multiPANEL oferuje możliwość zabudowy wszelkich możliwych zastosowań. Prząd obudowy produktu „multiPANEL Display” służy do trwałej zabudowy płyty czołowej lub frontu szklanego, np. do aplikacji dotykowych. Niemal bezkrawędziowy i jednopłaszczyznowy montaż oraz trwałe połączenie z obudową. Odpowiednie wycięcia na przełączniki i inne elementy należą do zakresu usług oferowanych przez ROLEC-Service. Produkty te są przygotowywane w niemieckiej centrali firmy, zgodnie z preferencjami klientów.

Prząd obudowy produktu „multiPANEL Kommando” umożliwia bezpośrednio wbudowanie ogólnie dostępnych na rynku paneli do zabudowy. Niewielkie zagłębienie w ramie czołowej pozwala na montaż komputera niemal w tej samej płaszczyźnie. Ponadto płyty czołowe można umieszczać w ramie zarówno od przodu, jak i od tyłu. Ich mocowanie odbywa się za pomocą zacisków. Oferujemy również połączenie panelu do bezpośredniego wbudowania i częściowej płyty czołowej.

Przy płaskiej wersji modelu multiPANEL 70 ścianka tylna jest opcjonalnie dostępna z płasko przylegającą ścianką tylną, która jest oferowana w wersji całkowicie skręconej, jak i z zawiasami. Mocne, obramowane drzwi o głębokości 15 mm oraz zamek i wewnątrz umieszczone zawiasy oferują większą głębokość zabudowy. W ten sposób multiPANEL oferuje głębokość zabudowy rzędu 85 mm. Jeszcze większą głębokość zabudowy zapewniają obramowane drzwi o głębokości 60 mm, które są również wyposażone w zamek i wewnątrz umieszczone zawiasy. Łączna głębokość tej wersji wynosi 130 mm. Oczywiście również w drzwiach można umieścić stałe elementy. Na życzenie klienta we wnętrzu drzwi umieszczane są fabrycznie rozpórki. W ten sposób wszystko jest gotowe do montażu techniki.

Wielkości obudów

Dokładność co do milimetra zgodnie z życzeniem klienta

D x S x W maks. 800 x 800 x 70/85 mm

Dalsze informacje

Purystyczny, uniwersalny design dla nowoczesnych maszyn

Profilowana obudowa – dokładność co do milimetra

Dostępne są 2 głębokości: 70 i 85 mm

Bezpośrednie możliwości dostępu dzięki trzem wersjom drzwi

Obudowa

Wytłaczane aluminium

Aluminiowe narożniki zamontowane z aluminiowymi profilami

Standardowe płyty czołowe: aluminium 3 mm, Al Mg 1, srebrny eloksalowany

Opcja: gotowe płyty czołowe, laserowana, grawerowane lub nadrukowane

Gotowe do zamontowania klawiatury foliowe

Opcjonalny uchwyt: POM, RAL 9005 głęboka czerń z wkładką ze stali szlachetnej V2A

Zamocowanie

Ze złączką panelową przy [systemie ramion nośnych ROLEC profiPLUS 50](#)

Stale elementy

Kontury wsuwane pod nakrętki sprężyste M4/M5

Klasa ochrony

IP 65 / EN 60529

Uszczelka















Powierzchnia

Lakierowanie proszkowe RAL 9005, głęboka czerń, subtelna struktura

Opcja: specjalne kolory

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	320.000.001	MPD 7000 -skręcona tylna ściana	0	0	0		- Uchwyt - Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany
	320.110.001	MPD 7011 - rygiel na drzwiach	0	0	0	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Uchwyt - Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany
	320.112.001	MPD 7012 - Drzwi z zamkami i zawiasami	0	0	0	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany - Uchwyt - Klasa ochrony IP65
	320.850.001	MPD 8500 -skręcona tylna ściana	0	0	0	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany - Uchwyt - Klasa ochrony IP65
	320.851.001	MPD 8511 - rygiel na drzwiach	0	0	0	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany - Klasa ochrony IP65 - Uchwyt - Zawiasy
	320.852.001	MPD 8512 - Drzwi z zamkami i zawiasami	0	0	0	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Połączenie ściennie - Uchwyt Profiłowany - Uchwyt - Klasa ochrony IP65
	501.100.200.	Połączenie ściennie	0	0	0		-
	503.320.150	Podstawa pod myszkę 450 mm	0	0	0		- Lakier z ochroną antykorozyjną
	503.320.380	Podstawa pod klawiaturę 380 mm, sztywna	0	0	0		- Lakier z ochroną antykorozyjną
	503.320.381	Podstawa pod klawiaturę 350 mm, obrotowa	0	0	0		- Lakier z ochroną antykorozyjną
	503.320.450	Podstawa pod klawiaturę 450 mm, sztywna	0	0	0		- Lakier z ochroną antykorozyjną
	503.320.451	Podstawa pod klawiaturę 450 mm, obrotowa	0	0	0		- Lakier z ochroną antykorozyjną
	522.320.001	Uchwyt ręczny	0	0	0		-
	522.320.002	Uchwyt ręczny	0	0	0		-