

polyTOP

WYTRZYMAŁA OBUDOWA

IP 66 - Opcja: IP 67

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudowy: poliester zbrojony włóknem szklanym
- Powierzchnia obudowy w kolorze zbliżonym do RAL 7032
- Śruby pokrywy z poliamidu
- Produkt ma wymiary montażowe kompatybilne produktami z serii aluNORM
- Właściwości palne: UL-94 V0
- Uszczelnienie obudowy: Okrągła uszczelka sznurowa (EPDM)

polyTOP to odporna na działanie warunków atmosferycznych obudowa, która jest wykonana z wzmocnionego włóknem szklanym poliestru. Dzięki wielu standardowym wielkościom obudowa ta jest idealna dla wszystkich rodzajów elektronicznych i elektrycznych elementów stałych. W dolnej części wbudowanych jest już kilka występów mocujących z gwintem mocującym M6 do nanoszenia płyt montażowych i płyt. Śruby pokrywowe obudowy zbudowane są z odpornego na korozję poliamidu i są dostępne w różnych formach. Dostępne są także szyny nośne, dławnice kablowe i inne akcesoria.

Wielkości obudów

13

Dalsze informacje

Lepsza technika dzięki zamocowaniu pokrywy jednokanałowej i zamocowaniu montażowemu

Kompatybilne wymiary montażowe z serią aluNORM

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100

Obudowa

Poliester wzmocniony włóknem szklanym, bez halogenów

Kolor podobny do RAL 7032 szarobeżowy, oporność powierzchniowa > 109 Ohm

Opcja: kolor podobny do RAL 9005 głęboka czerń, oporność powierzchniowa < 109 Ohm

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Właściwości ogniowe

UL 94 V-0

Zamocowanie

Zamocowanie pokrywy jednokanałowej i zamocowanie montażowe poza szczelnym pomieszczeniem,

nakładki do mocowania zewnętrznego ze stali szlachetnej

Stale elementy

Gwinty mocujące M4/M6 przy dnie obudowy

Klasa ochrony

IP 66 / EN 60529

Opcja: IP 67 / EN 60529

Uszczelka










Okrągła uszczelka sznurowa (EPDM)

Opcja: uszczelka silikonowa

Śruby pokrywy

Poliamid, brak korozji i niewypadające, wykonanie szczeliny

Opcja: Różne śruby zamykające





Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	132.080.000	PT 080	82	82	60		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.082.000	PT 082	122	82	60		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.084.000	PT 084	162	82	60		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.100.000	PT 100	102	102	81		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.102.000	PT 102	152	102	81		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.104.000	PT 104	202	102	81		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	132.120.000	PT 120	124	124	100		<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Zawiasy - Zakrętki
	132.122.000	PT 122	184	124	100		<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Zawiasy - Zakrętki
	132.124.000	PT 124	244	124	100		<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania



<https://rolec.com>



zewnętrznego
Our closures.
Klasa ochrony IP67
- Zawiasy
- Zakrętki

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	132.160.000	PT 160	164	164	100		<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Śruba z łbem trójkątnym- Płyty montażowe- Śruba z łbem czworokątnym- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Zawiasy- Zakrętki
	132.162.000	PT 162	244	164	100		<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Śruba z łbem trójkątnym- Płyty montażowe- Śruba z łbem czworokątnym- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Zawiasy- Zakrętki
	132.164.000	PT 164	324	164	100		<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Śruba z łbem trójkątnym- Płyty montażowe- Śruba z łbem czworokątnym- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Zawiasy- Zakrętki
	132.400.000	PT 400	404	404	160		<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Śruba z łbem trójkątnym- Płyty montażowe- Śruba z łbem czworokątnym- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Zawiasy- Zakrętki