

profiPANEL Standard

OBUDOWA DESIGNERSKA HMI W STANDARDOWYCH WIELKOŚCIACH

Do IP 65

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: profile aluminiowe, osłony krawędziowe, RAL 7035
- Wybór rozmiaru obudowy na podstawie planowanych elementów stałych
- Dostępny jako 4 standardowych rozmiarach
- Dostępny jako 4 standardowych rozmiarach
- Ustalić preferowaną obróbkę płyty czołowej
- Ustalenie pozycji mocowania ramienia nośnego
- Na życzenie uchwyty profilowe. Boczne lub dolne na obudowie
- Powierzchnia obudowy: srebrny eloksalowany
- Uszczelnienie obudowy: PUR

Ekonomiczna wersja obudowy HMI/sterowniczej o głębokości 90 mm. Dla wszystkich klientów, dla których ważny jest szybki termin dostawy, którzy potrzebują małych partii towaru lub dla których znaczenie ma każdy milimetr: rozwiązanie „profiPANEL Standard”. Cztery standardowe wielkości z profilu podstawowego 90 z indywidualnie obrabianą płytą czołową, na której można zamontować każdy komputer panelowy oraz dodatkowe przyciski lub przełączniki. Ściana tylna (z dłuższej strony obudowy) jest wyposażona w zamki i zawiasy. profiPANEL Standard – szybka dostawa i przystępna cena.

W celu skonfigurowania tego produktu prosimy o **kontakt bez zobowiązań. Chętnie pomożemy.**

Przegląd zalet »profiPANEL Standard:

- Cztery ekonomiczne wielkości standardowe, pasują do komputera panelowego do 21 cali
- Ekonomiczna alternatywa dzięki standaryzacji
- Skrócone czasy dostawy dzięki dostępnym na magazynie elementom
- Obróbka płyty czołowej zgodnie z życzeniami klienta
- Idealne także dla małych zamówień
- Klasa ochrony IP 65

4 proste kroki do idealnie dopasowanej, ekonomicznej obudowy sterowania: Wybór rozmiaru obudowy na podstawie planowanych elementów stałych. Ustalenie preferowanej obróbki płyty czołowej. Ustalenie pozycji mocowania ramienia nośnego. Opcjonalny wybór uchwyty(ów). Dostępne opcje: z boku lub tylko na dole.

Rozmiary obudów

Cztery wielkości standardowe

D x S x W 400 x 400 x 90 mm dla elementów wbudowanych 10" do 12"

D x S x W 400 x 520 x 90 mm dla elementów wbudowanych 12" do 15"

D x S x W 520 x 520 x 90 mm dla elementów wbudowanych 15" do 17"

D x S x W 520 x 600 x 90 mm dla elementów wbudowanych 17" do 21"

Dodatkowe informacje

Stonowane, różnorodne wzornictwo dla nowoczesnych maszyn

Płyta przednia do niemal bezkrawędziowego i jednopłaszczyznowego montażu, trwale połączona z obudową

Obudowa

Wyłaczane aluminium

Oslony krawędziowe z PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017

Standardowe płyty czołowe: aluminium 3 mm, Al Mg 1, srebrny eloksalowany

Gotowe płyty czołowe, laserowana, grawerowane lub nadrukowane

Opcja: Profilowany uchwyt z PA, RAL 7035 i wytłaczanego aluminium

Zamknięcie obudowy (standard): Zamki i zawiasy zewnętrzne (z dłuższej strony obudowy)

Mocowanie

Ze złączką am ROLEC **System ramienia nośnego profiPLUS 50**

Elementy wbudowane

Kontury wsuwane pod nakrętki sprężyste M4/M5

Klasa ochrony

IP 65 / EN 60529

Powierzchnia

Elokstalowana

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej **pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów**

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|------|--------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|---|
| | 331.090.001 | 10"-12" | 400 | 400 | 90 | | - System uchwytów - Uchwyt Profilowany |
| | 331.090.002 | 12"-15" | 520 | 400 | 90 | | - System uchwytów - Uchwyt Profilowany |
| | 331.090.003 | 15"-17" | 520 | 520 | 90 | | - System uchwytów - Uchwyt Profilowany |
| | 331.090.004 | 17"-21" | 600 | 520 | 90 | | - System uchwytów - Uchwyt Profilowany |
| | 501.100.300- | Połączenie ścienne profiPANEL | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 522.330.BBB. | Uchwyt ręczny | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 655.330.000. | Zestaw wsporników montażowych | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 713.003.XXX. | profiPANEL Osłony Naróżne RAL 3020 | | | 0 | | - |
| | 713.005.XXX. | profiPANEL Osłony Naróżne RAL 5017 | | | 0 | | - |
| | 713.009.XXX. | profiPANEL Osłony Naróżne RAL 9005 | | | 0 | | - |