

starCASE

OBUDOWA DESIGNERSKA Z TERMOPLASTU DO ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I URZĄDZEŃ

IP 66

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: ASA + PC
- Kolor obudowy zbliżony do RAL 7035
- Wbudowany Uchwyt pokrywy
- Umocowanie obudowy jest możliwe przy zamontowanej pokrywie
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Zintegrowane w pokrywie zagłębienie przewidziane do montażu klawiatury membranowej lub płytki przedniej
- Ozdobne tarcze zaślepiające służące do zakrycia poziomu montażowego
- Klasa ochrony przeciwpożarowej UL-94 V0
- Uszczelnienie obudowy: Silikonowa uszczelka kształtowa

starCASE to prawdziwie uniwersalna obudowa z trudno zapalnego luranu. starCASE nadaje się praktycznie do każdego rodzaju zastosowań, a jej ergonomiczne i nowoczesne wzornictwo sprawia, że jest to idealna obudowa także do obszaru, gdzie liczy się wygląd. Możliwości zamocowania są wielostronne – dostępne jest mocowanie na ścianie, suficie, ściance szczelnej oraz maszynie. Wbudowane zagłębienie w pokrywie umożliwia proste nanoszenie folii, klawiatur foliowych lub płyt czołowych, zgodnie z indywidualną potrzebą. Pod zaślepkami przy zaokrągleniach obudowy skryte są śruby pokrywowe oraz oddzielne kanały pod śruby do mocowania obudowy. Umożliwiają one zamocowanie obudowy przy zamkniętej pokrywie. Praktyczne uchwyty pokrywy dbają jednocześnie o odciążenie stałych elementów pokrywy. Oferujemy także dopasowane akcesoria typu dławnice kablowe.

Wielkości obudów

8

Dalsze informacje

Zintegrowane zagłębienie dla klawiatury foliowych i płyt czołowych

Zintegrowane przytrzymanie pokrywy, polipropylen (PP)

Opcja: Zestaw do plombowania

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100

Obudowa

ASA+PC, RAL 7035 jasnoszary: Kąt zbieżności 2°, wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 2° na obwodzie

Zaślepki zatrzaskiwane, niewypadające, ASA LURAN S, kolor podobny do RAL 7035 jasnoszary

Specjalne materiały i kolory na zapytanie

Właściwości ogniowe

UL 94 V-0 1,5 mm

Zamocowanie

Oddzielne kanały pod śruby poza szczelnym pomieszczeniem. Zamocowanie obudowy przy zamkniętej pokrywie

Stałe elementy

Możliwość zamocowania dla samoformujących śrub przy dnie obudowy i w pokrywie

Klasa ochrony

IP 66 / EN 60529

Uszczelka









Silikonowa uszczelka kształtowa

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	230.090.000	SC 090	120	90	50		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.092.000	SC 092	160	90	50		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.110.000	SC 110	140	110	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.112.000	SC 112	200	110	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.130.000	SC 130	160	130	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.132.000	SC 132	220	130	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.150.000	SC 150	180	150	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania
	230.172.000	SC 172	280	170	60		<ul style="list-style-type: none"> - EMC-Ekranowanie - Zamek z kluczykiem - Zestaw do plombowania