

taraPLUS

SPRAWDZONY SYSTEM RAMION

IP 54

Najważniejsze cechy materiału:

- Przekrój profilu: okrągłe Ø 48 i 70 mm prostokątne 40 x 60
- Materiał elementów systemu: Odlew aluminiowy, Powlekanie proszkowo RAL 7040
- Materiał profili nośnych: stal ciągniona, Powlekanie proszkowo RAL 7035
- Dostępne są różnorodne zamocowania
- Profile nośne: Kombinacja rur okrągłych oraz/lub kwadratowych
- Dostępne są różne złącza
- Dzięki śrubom regulacyjnym nastawienie systemu jest szybkie i łatwe
- Możliwość stosowania z wszystkimi obudowami sterowniczymi ROLEC
- Przejście kablowe pasujące do wtyczek takich jak HDMI, kable krosowe, USB, itp. (nie dla wtyczek DVI)
- Uszczelka: chloropren (CR)

System taraPLUS został zaprojektowany do lekkich i średnich obciążeń. Można go montować na miejscu w szybki i prosty sposób. Dzięki dużym otworom w częściach systemowych istnieje możliwość łatwego przeprowadzania kabli. Specjalny design stanowi połączenie okrągłych i narożnych profili, dzięki czemu zapewniona jest wysoce statyczna stabilność. taraPLUS to sprawdzony od lat system z klasą ochrony IP 54.

Zasada

Bogaty, zamknięty system z łatwą dostępnością elementów systemowych do małych i średnich obciążeń

Dalsze informacje

Bezproblemowa regulacja systemu

Prosta instalacja kabli

Szczególny design poprzez połączenie rury prostokątnej i okrągłej

Materiał/Powierzchnia wierzchnia

Elementy systemu: odlewniczy stop aluminium

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Lakierowanie proszkowe, RAL 7040 popielaty pirytowy

Opcja: specjalne kolory

Rury nośne: Fe

Lakierowanie proszkowe, RAL 7035 jasnoszary

Opcja: specjalne kolory

Mieszki faliste: PCW, RAL 7035 jasnoszary

Prowadzenie przewodów

rura 48 mm = Ø 42 mm

rura 70 mm = Ø 62 mm

rura 60/40 mm = 54 × 34 mm

Klasa ochrony

IP 54 EN 60529

Moment obrotowy dokręcania dla złączy śrubowych z pierścieniem tnącym

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	144.300.250	Rura okrągła Ø48 250 mm					-
	144.300.500	Rura okrągła Ø48 500 mm		0	0		-
	144.300.750	Rura okrągła Ø48 750 mm		0	0		-
	144.301.000	Rura okrągła Ø48 1000 mm		0	0		-
	144.310.500	Rura prostokątna 60/400 500 mm		0	0		-
	144.310.750	Rura prostokątna 60/400 750 mm		0	0		-
	144.311.000	Rura prostokątna 60/400 1000 mm		0	0		-
	144.311.500	Rura prostokątna 60/400 1500 mm		0	0		-
	144.320.250	Rura okrągła Ø70 250 mm		0	0		-
	144.320.500	Rura okrągła Ø70 500 mm		0	0		-
	144.321.000	Rura okrągła Ø70 1000 mm		0	0		-
	144.321.500	Rura okrągła Ø70 1500 mm		0	0		-
	144.322.000	Rura okrągła Ø70 2000 mm		0	0		-
	149.005.000	Przegub nasadzany	0	0	0		-
	149.005.001	Przegub nasadzany, pionowy	0	0	0		-
	149.010.000	Przegub ścienny	0	0	0		-
	149.010.001	Przegub ścienny, pionowy	0	0	0		-
	149.015.000	Przegub pośredni	0	0	0		-
	149.020.000	Kątownik 48	0	0	0		-
	149.020.001	Kątownik 70	0	0	0		-
	149.021.000	QUADRO 50/ kątownik	0	0	0		-
	149.025.001	Złączka P	0	0	0		-
	149.025.002	Złączka pulpitu	0	0	0		-
	149.025.003	Złączka pulpitu P, stojąca	0	0	0		-
	149.025.004	Złączka pulpitu P, wisząca	0	0	0		-

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	149.025.500	Złączka obrotowa	0	0	0		-
	149.025.501	Złączka obrotowa, stojąca	0	0	0		-
	149.030.000	Stopka 48	0	0	0		-
	149.030.001	Podstawka 70	0	0	0		-
	149.035.000	Złączka kątowna	0	0	0		-
	149.035.001	Złączka kątowna P	0	0	0		-
	149.035.002	Złączka kątowna, pulpitoowa, obrotowa	0	0	0		-
	149.035.003	Kątownik złączka pulpitu P, stojąca	0	0	0		-
	149.035.005	Złączka kątowna pulpitu P, wisząca	0	0	0		-
	149.040.000	Przegub wtykany	0	0	0		-
	149.045.000	Złączka ścienna, uchylna	0	0	0		-