

## handCASE

### DAS ÄUSSERST ROBUSTE HANDGEHÄUSE

#### IP 66, Optional: IP 67

##### Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: Aluminiumguss
- Gehäuseoberfläche:
- handCASE Oberteil: Pulverbeschichtung Silber
- handCASE Unterteil: Pulverbeschichtung RAL 9005
- handCASE-R: Pulverbeschichtung RAL 7035
- Batteriefach
- Deckelschrauben Edelstahl 1.4567
- Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatte
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gehäusedichtung: TPE-Formdichtung, silikonfrei

---

handCASE ist ein äußerst robustes Handgehäuse aus Aluminium-Druckguss. Durch das ergonomische Design liegt das Gehäuse gut in der Hand. Die besondere Wandstärke des Gehäuses sorgt für einen massiven Schutz der Einbauten auch unter härtesten Bedingungen. Das HeavyDuty-Gehäuse hat die Schutzklasse IP 66 und kann wahlweise mit oder ohne Batteriefach geliefert werden. Im Inneren des Gehäuses befinden sich Befestigungsdomme zum Einbau von Platinen, Montageplatten und weiteren Einbauten. Kabelverschraubungen und weiteres Zubehör sind ebenfalls lieferbar.

#### Gehäusegrößen

4 Versionen, 2 Deckelvarianten

#### Weitere Infos

Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Arbeiten

Alternative Deckelausführung für alle Gehäusegrößen

Optional: Batteriefach aus ABS für 2 Versionen

#### Gehäuse

Aluminium Legierung:

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725).

Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend

#### Befestigung

Optional: Halteclip (z.B. für Gürtel)

Optional: Wandhalter für Clipbefestigung

Optional: Tragegurt mit Protektor

### **Einbauten**

Befestigungsgewinde M3 am Gehäuseboden und im Deckel

### **Schutzart**

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN

Frei Fallen DIN EN 60068-2-32

### **Dichtung**

TPE Formdichtung, silikonfrei

### **Deckelschrauben**

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

### **Oberfläche**

Pulverlackierung









Oberteil: Silber

Unterteil: RAL 9005 Tiefschwarz

Optional: Sonderfarben

### **ROLEC Service**

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	270.080.000	HCF 080	180	80	42		-
	270.081.000	HCF 081	180	80	42		-
	270.100.000	HCF 100	220	100	42		-
	271.100.000	HC 100	220	100	62		-
	272.080.000	HCF 080 R	180	80	42		-
	272.081.000	HCF 081 R	180	80	42		-
	272.100.000	HCF 100 R	220	100	42		-
	273.100.000	HC 100 R	220	100	62		-