

profiPANEL Standard

DAS DESIGN-HMI-GEHÄUSE IN STANDARDGRÖSSEN

Bis zu IP 65

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: Aluminiumprofile Eckabdeckungen, RAL 7035
- Gehäuseoberfläche: silber eloxiert
- 6 Standardgrößen verfügbar
- Einbautiefe: 90 mm
- Gehäusegröße anhand der geplanten Einbauten auswählen
- Gewünschte Frontplattenbearbeitung festlegen
- Position der Tragarmbefestigung festlegen
- Auf Wunsch Profilgriff(e) auswählen. Seitlich oder unten am Gehäuse möglich
- Gehäusedichtung: PUR

Zur Konfiguration dieses Produktes nutzen Sie gerne unseren praktischen [profiPANEL-Konfigurator](#)

Die ökonomische Variante der HMI-/Steuergehäuse-Serie in 90 mm Tiefe. Für alle die es eilig haben, nur ein kleine Losmenge benötigen oder bei denen es einfach nicht auf den Millimeter ankommt: Für sie haben wir »profiPANEL Standard« entwickelt. Sechs Standardgrößen aus dem Basisprofil 90 mit individuell bearbeiteter Frontplatte, in die man jeden Panel-PC sowie zusätzliche Taster oder Schalter einbauen kann. Die Rückwand ist (an der längeren Gehäusesseite) mit Schlössern und Scharnieren ausgestattet. profiPANEL Standard ist schnell lieferbar und günstig im Preis.

Die Vorteile von »profiPANEL Standard« auf einen Blick:

- Sechs ökonomische Standardgrößen; passend für Panel-PCs bis 21"
- Kostengünstige Alternative durch Standardisierung
- Verkürzte Lieferzeiten durch Lagerhaltung der Komponenten
- Kundenspezifische Bearbeitung der Frontplatte
- Ideal auch für kleinere Bestellmengen
- Schutzart IP 65

In 4 einfachen Schritten zum perfekt abgestimmten, ökonomischen Steuergehäuse: Gehäusegröße anhand der geplanten Einbauten auswählen. Gewünschte Frontplattenbearbeitung festlegen. Position der Tragarmbefestigung festlegen. Optional Handgriff(e) auswählen. Seitlich oder nur unten möglich.

Gehäusegrößen

Sechs Standardgrößen

L x W x H 300 x 300 x 90 mm für Einbauten bis 7"

L x W x H 330 x 330 x 90 mm für Einbauten von 8" bis 9"

L x W x H 400 x 400 x 90 mm für Einbauten von 10" bis 12"

L x W x H 400 x 520 x 90 mm für Einbauten von 12" bis 15"

L x W x H 520 x 520 x 90 mm für Einbauten von 15" bis 17"

L x W x H 520 x 600 x 90 mm für Einbauten von 17" bis 21"

Weitere Infos

Puristisches, multivariablen Design für moderne Maschinen

Frontplatte nahezu randlos und flächenbündig eingebaut, dauerhaft mit dem Gehäuse verbunden

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminium

Eckabdeckungen aus PA, RAL 7035, 9005, 3020 oder 5017

Standard Frontplatten: Aluminium 3 mm Al Mg 1, silberfarbig eloxiert

Fertig bearbeitete Frontplatten, gelasert, graviert oder bedruckt

Optional: Profil-Handgriff aus PA, RAL 7035 und stranggepresstem Aluminium

Gehäuseverschluss (Standard): Schlösser und Außenscharniere (an der längeren Gehäusesseite)

Befestigung

Mit Kupplung an ROLEC [Tragarm-System](#)

Einbauten

Einschubkonturen für Federmuttern M4/M5

Schutzart












IP 65 / EN 60529

Oberfläche

Eloxiert

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	331.090.001	10"-12"	400	400	90		- Griffsystem - Profilgriff
	331.090.002	12"-15"	520	400	90		- Griffsystem - Profilgriff
	331.090.003	15"-17"	520	520	90		- Griffsystem - Profilgriff
	331.090.004	17"-21"	600	520	90		- Griffsystem - Profilgriff
	331.090.005	7"	300	300	90		- PUR-Dichtung - Schutzart IP65 - Doppelbartverschluss - Scharniere - Griffsystem - Profilgriff
	331.090.006	8"-9"	330	330	90		- PUR-Dichtung - Doppelbartverschluss - Scharniere - Griffsystem - Profilgriff - Schutzart IP65
	522.330.BBB.	Profil-Handgriff	0	0	0		-
	655.330.000.	Montagewinkel-Set	0	0	0		-
	713.003.AAA.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 3000			0		-
	713.005.AAA.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 5007			0		-
	713.009.AAA.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 9005			0		-