

## QUADRO-80

### DAS STABILE TRAGARM-SYSTEM

#### IP 54

##### Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Profilquerschnitte: Quadrat 80 mm
- Material Systemteile: Aluminiumguss und Sphäroguss, Pulverbeschichtung RAL 7040
- Material Tragprofile: Stahl gezogen, Pulverbeschichtung RAL 7035
- Unterschiedliche Anbindungen erhältlich
- Verwendbar mit allen ROLEC-Steuergehäusen
- Durchführung passend für Stecker wie HDMI, DVI, Netzwerkstecker, etc.
- Dichtung: Chloropren (CR)

---

QUADRO 80 hat seinen Namen von den quadratischen Stahlrohren im Durchmesser von 80 mm, die die Profildbasis des Systems bilden. Durch die besondere Beschaffenheit der Sphärogussteile wird eine überdurchschnittliche hohe Tragkraft erreicht. Auch die Gesamtstatik des Systems ist durch die Kombination mit Stahlprofilen sehr hoch. QUADRO lässt sich dank ausgereifter Technik schnell und einfach direkt am Einsatzort montieren. Die Gelenkteile sind mit einer Schwenkbegrenzung ausgestattet. Ein Kontrollleuchtenadapter ergänzt das umfangreiche Programm. Passende Kommandogehäuse sind zum Beispiel commandCASE, aluFACE und profiPANEL.

#### Prinzip

Geschlossenes System mit einfacher Zugänglichkeit der Systemteile für schwere Belastungen

#### Weitere Infos

Problemlose Ausrichtung des Systems

Hochbelastbare Systemteile aus Sphäroguss

Signalleuchtenadapter für Winkel lieferbar

Passende ROLEC-Steuergehäuse: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

#### Material/Oberfläche

Systemelemente: Aluminium und hochfester Sphäroguss

Pulverlackierung RAL 7040 Fenstergrau

Optional: Sonderfarben

Tragrohre: Stahl, gezogen

Pulverlackierung RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Faltenbälge: PVC, RAL 7035 Lichtgrau

#### Kabelführung















Geeignet für z.B. HDMI, Patchkabel, USB usw., u.U. nicht geeignet für DVI-Stecker

**Schutzart**

IP 54 / EN 60529

**Anzugsdrehmoment für Schneidringschrauben**

30 Nm = 3 kg/m

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	140.045.000	Neigungsadapter 30/60 Grad	0	0	0		-
	144.040.500	Vierkanrohr 500 mm	0	0	0		-
	144.041.000	Vierkanrohr 1000 mm	0	0	0		-
	144.041.500	Vierkanrohr 1500 mm	0	0	0		-
	144.042.000	Vierkanrohr 2000 mm	0	0	0		-
	147.005.700	Aufsatzgelenk	0	0	0		-
	147.010.200	Wandgelenk	0	0	0		-
	147.015.200	Zwischengelenk	0	0	0		-
	147.020.700	Winkel	0	0	0		-
	147.020.701	Signalleuchten-Adapter	0	0	0		-
	147.025.202	Kupplung N	0	0	0		-
	147.025.700	Kupplung	0	0	0		-
	147.030.200	Standfuß	0	0	0		-
	147.035.700	Winkelkupplung	0	0	0		-