

technoPLUS

DAS PREMIUMGEHÄUSE FÜR ELEKTRONIK & GERÄTE

IP 66 - Optional: IP 67 und IP 69K

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: ASA, UV-stabilisiert
- Gehäuseoberfläche ähnlich RAL 7035
- Gehäusebefestigung bei montiertem Deckel möglich
- Designblenden aus PP, RAL 7016
- Integrierte Deckelhalterung
- Deckelschrauben Edelstahl 1.4567
- Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatte
- Brandschutzklasse UL-94 HB
- Gehäusedichtung: Silikon-Formdichtung

technoPLUS ist ein fortschrittliches Designgehäuse aus hochwertigem, UV-beständigem ASA für elektronische Anwendungen im Außenbereich. Im Deckel ist bereits eine Vertiefung zur Aufnahme von Folientastaturen, Folien oder Touchpads vorgesehen. Die Schraubkanäle befinden sich außerhalb des Dichtraumes und erlauben so die Anbringung des Gehäuses bei geschlossenem Deckel. Die Schraubkanäle werden nach der Montage mit unverlierbaren Designclips einfach abgedeckt. Zur Zugentlastungen bei Einbauten im Deckel sind nützliche Deckelhalter erhältlich. Damit die Außenanbringung nahezu überall möglich wird, gehört zum Lieferprogramm von technoPLUS eine praktische Masthalterung, die sich an nahezu jede Rundung anschmiegt. Im Inneren befinden sich bereits Befestigungsdomme zur einfachen Einbringung der Einbauten. Kompatible Kabelverschraubungen und weiteres Zubehör sind selbstverständlich ebenfalls lieferbar.

Gehäusegrößen

5

Weitere Informationen

Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Integrierte Deckelhalter aus Polypropylen (PP)

Optional: Masthalterung

Gehäuse

ASA, UV stabilisiert, ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Entformungsschräge 2°, Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 2° umlaufend

Designblenden einrastbar, Kunststoff Polypropylen (PP), RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderwerkstoffe und -farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL 94 HB

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraumes, Gehäusebefestigung bei geschlossenem Deckel

Einbauten

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529, IP 69 K / ISO 20653

Dichtung

Silikon-Formdichtung






Optional: EMV-Dichtung

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	290.090.000	TP 090	130	90	70		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Masthalterung - Tragschiene für Reihenklemmen - EMV-Abschirmung
	290.092.000	TP 092	180	90	70		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Masthalterung - Tragschiene für Reihenklemmen - EMV-Abschirmung
	290.112.000	TP 112	160	110	70		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Masthalterung - Tragschiene für Reihenklemmen - EMV-Abschirmung
	290.132.000	TP 132	230	130	90		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Masthalterung - EMV-Abschirmung
	290.172.000	TP 172	270	170	90		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Masthalterung - Tragschiene für Reihenklemmen - EMV-Abschirmung